

Krebe Tippo

Laundry equipment

Wascherei-Technik

Macchine per lavanderia


Laundry
innovative solutions

Serie PCF



Washer Extractor
Waschschleudermaschine
Lavacentrifughe

www.krebe-tippo.com



Serie PCF

Compact Drum



Engineered to use the best mechanical action. The inner drum of our machines has been made to spray water directly onto the garments. The ribs and the drum use our special flat hole system to make the wash cycle ideal for any kind of linen.

Compacte Trommel

Die Compacte Trommel widerspiegelt die Bemühungen unserer Ingenieure. Die Innentrommel wurde so hergestellt, damit das Wasser direkt in die Wäsche sprühen kann. Die Rippen und die Trommel verwenden unser spezielles flaches Loch System, damit ein optimales Waschergebnis für jede Art von Wäsche erzeugt wird.

Cestello

Progettato per sfruttare la migliore azione meccanica. Il cestello della nostra macchina è stato costruito in modo da poter spruzzare acqua direttamente sugli indumenti. Le alette del cestello usano il nostro sistema a foro piatto per rendere il ciclo di lavaggio ideale per ogni tipo di biancheria.

Direct Variable Drive



The direct frequency-controlled motor (Inverter) is the modern way to automatize the wash and extraction sequence. All our machines are equipped with single motor drive. The combination with the inverter guarantees quality and results for both delicate & very dirty treatments. This is the right way to save water and energy to obtain the benefits from our high speed washer.

Direktvariabler Antrieb

Frequenz gesteuerter Motorantrieb (Umformer) ist der modernste Weg für Automatisierung von Wasch und Schleuderzyklus. Alle unsere Maschinen sind mit einem Motorantrieb ausgestattet. Die Kombination mit dem Umformer garantiert Qualität und Resultate bei empfindlichen und sehr schmutzigen Vorgängen. Das ist der richtige Weg um Wasser und Energie zu sparen und die Vorteile unserer Hochschleuderwaschmaschine zu erzielen.

Inverter

Il motore controllato a frequenza (Inverter) è il modo più moderno di automatizzare la sequenza di lavaggio e centrifuga. Tutte le nostre macchine sono equipaggiate con motore singolo. La combinazione con l'Inverter garantisce qualità e risultato per trattamenti sia delicati che molto sporchi. Questo è il modo per risparmiare acqua ed energia e inoltre ottenere i migliori benefici dalle nostre lavacentrifughe.

Generous Mechanical Structure

To obtain results and quality you have to be generous. We have always been careful to make use of the most adequate material and components that make a quality machine. All our washers are made for heavy duty use, just like the steel springs, the shock absorbers and the bearing system used. Using one of our machines for a long time is a traditional success!

Mechanischer Aufbau

Zur Erreichung von Resultaten und Qualität muss man Grossmütig sein. Bei der Verwendung von anspruchsvollen Materialien und Inhaltsstoffen, sind wir schon immer sehr behutsam gewesen, was für die Herstellung von Qualitätsmaschinen von grosser Bedeutung ist. Alle unsere Maschinen sind für eine hochwirksame Verwendung hergestellt, sowie auch die Federung, die Stossdämpfer und die Lagerung. Langjähriger Gebrauch von unseren Maschinen ist ein Traditioneller Erfolg.

Solida Struttura Meccanica

Per ottenere risultati e qualità è necessario essere generosi. Siamo sempre stati molto attenti ad utilizzare materiale e componenti che rendono le nostre lavacentrifughe macchine di qualità. Tutte le nostre macchine vengono costruite per essere utilizzate a pieno regime, e quindi con materiali resistenti come i nostri ammortizzatori, le sospensioni in acciaio, ed i cuscinetti. L'utilizzo di una delle nostre macchine per un lungo periodo è per noi un successo



CAPACITA' DI CARICO
LOAD CAPACITY
FÜLLUNGS KAPAZITÄT

DA 10 A 55 KG

Laundry
innovative solutions



G-factor

You will be impressed to learn how important that G-force is. All our high-spin washer extractors ensures a very high level of water removal capacity. By reducing drastically the residual humidity in the linen after a High Spin, the drying and finishing process will result much economical, shorter and of course faster.

G-Faktor

Sie werden staunen wenn sie erkennen wie wichtig der G-Faktor ist. Alle unsere Hochschleuder Waschmaschinen versichern sehr hohe Stufe von Wasserauspressung. Bei der Reduzierung von Feuchtigkeitsresten in der Wäsche nach dem Hochschleudern, geben Trocknen und Endprozess beste Wirtschaftliche Resultate; kürzer und vor allem schneller.

Fattore G

Sarete impressionati nel sapere quanto è importante il fattore G. Tutte le nostre lavacentrifughe assicurano una capacità elevata di centrifuga. Riducendo drasticamente l'umidità della biancheria dopo la centrifuga, l'asciugatura e la stiratura risulteranno molto più veloci, ed economici.



Motorized Drain Valve

This kind of valve opens completely to allow the best water flow during the drain phase. All our machines drain according to the ISO CE standard rules.

Motorisiertes Ablassventil

Diese Art von Ablassventil ermöglicht den besten Wasserdurchfluss während der Ablassphase. Das Ventilsystem unserer Maschinen entspricht dem ISO CE Standard.

Valvola di scarico motorizzata

Questo tipo di valvola si apre completamente per permettere la miglior fuoriuscita dell'acqua durante la fase di scarico. Tutte le nostre macchine scaricano in accordo con le regole standard ISO CE.



Standard Or Automatic Pumps

All our washers are equipped with a 3 or 5 manual dosage detergent box that can be switched to a liquid injection system combination according to the different requests.

Standard oder automatische Pumpe

Unsere Maschinen sind mit 3 oder 5 manuellen Dosierboxen ausgestattet, welche an das Flüssig Injektor System angeschlossen sein können, hinsichtlich der verschiedenen Ansprüchen.

Dosatori Standard o Pompe Automatiche

Tutte le nostre lavacentrifughe sono dotate di una vaschetta sapone a 3 o a 5 scomparti a dosaggio manuale che può passare su richiesta ad un sistema di iniezione liquida.

Microprocessor control

Programmable microprocessor according to the customers requirements, with possibility to run special programs. Temperature, time, water levels & working cycles selectable from the panel with possibility to control also liquid soap pumps loading.

Der Mikroprozessor

Der Mikroprozessor ist programmierbar nach Bedürfnissen der Kunden, mit der Möglichkeit auch Sonderprogramme zu starten. Die Temperatur, Zeit, das Wasserniveau & Arbeitszyklus kann man auf der Bedienungsstafel auswählen, mit der Möglichkeit auch Flüssigmittel zu kontrollieren.

Microprocessor control

Microprocessore programmabile secondo le esigenze del cliente, con possibilità di eseguire programmazioni speciali. Temperature, tempi, livelli e cicli di lavoro impostabili da tastiera con possibilità di controllare pompe per il carico di detersivi liquidi.



Serie PCF

SPECIFICATION SPECIFICHE SPEZIFIZIERUNG

MODEL	PCF 10	PCF 15	PCF 24	PCF 32	PCF 42	PCF 55
Capacity – Capacità - Kapazität 1: 10 Kg.	10	15	24	32	42	55
Drum volume - volume tamburo - Trommel Volumen	100	150	240	320	420	550
Wash speed - velocità lavaggio – Drehzahl	35-45 rpm			40-45 rpm		
Spin speed-schleuderzahl-velocità di centrifuga	1000 rpm			950rpm	900 rpm	
G factor - fattore G – G faktor	345		450		452	405
Drum - tamburo - Trommel ø	620		800		914	
Door diameter - diametro porta - Türdurchmesser	440		520		650	
DIMENSIONS-DIMENSIONI-DIMENSIONEN						
Width- larghezza - Breite in mm	810		1120		1475	
Depth - profondità - Tiefe in mm	810	910	1085	1180	1360	1540
Height- altezza- Höhe in mm	1250		1598		1850	
Weight – peso- Gewicht in Kg.	370	395	785	830	1450	1550
Packing width- larghezza imballo-Verpackungsbreite mm	850		1200		1550	
Packing depth- profondità 'imballo -Verpackungstiefe mm	1080		1230	1350	1500	1600
Packing height- altezza imballo - Verpackungshöhe mm	1405		1750		2000	
Gross weight- peso lordo- Bruttogewicht in Kg.	375	400	810	850	1580	1715
Base frame- Panellatura Inox.AISI 340-Gehäuse	STANDARD					
TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNISCHE DATEN						
Microprocessor - microprocessore- Mikroprozessor	STANDARD CONTROL – CONTROLLO – STANDARDMÄSSIG					
Liquid soap - Detergente liquido - Flüssigdosierung	Pre-disposed- Predisposto- vorgesehen					
Soap box - Vaschetta detergenti - Dosierbox	Compartments – Scomparti - Geteilt					
	3			5		
Drain connection - valvola di scarico - Ablassventil ø	1 x 75			1 x100		
Heating power – Riscaldamento - Anschluss Steam- Vapore-Dampf Electric – Elettrico - Elektrik	kW 30 kW 9/12		kW 40 kW 18/24		kW 80 kW 27/36	
Electric motor - motore elettrico - el. Motor	2,2		4,0		7,5	
Electric power - potenza elettrica - el. kraft Steam- Vapore-Dampf Electric – Elettrico - Elektrik	kW 2,3 kW 11,3/14,3		kW 4,1 kW 22,1/28,1		kW 7,6 kW 35/44	
Voltage – Voltaggio – Spannung	230/1 – 400/3 50Hz			400/3 50Hz		



© 2006 Krebe Tippto d.o.o.
 - DATA SHOWN CAN VARY & BE CHANGES WITHOUT NOTICE
 - DATI SOGGETTI A MODIFICA SENZA PREAVVISO
 - DIE DARGESTELLTEN DATEN KÖNNEN VARIIRENUND KÖNNEN OHNE NACHRICHT GEÄNDERT WERDEN
 - PRIKAZANI PODATKI LAHKO VARIIRAJO IN SE LAHKO SPREMINJAJO BREZ PREDHODNIH OBVESTIL



Krebe -Tippto d.o.o.,
 Špelina ulica 19, 2000 Maribor, Slovenia
 Tel +386 (0) 2 450 30 50 :: fax +386 (0) 461 20 10 :: krebe-tippo@siol.net

Krebe -Tippto d.o.o. Italian & Export Offices Divisione italiana
 Via Bertoloni 59 :: 54036 Marina di Carrara :: Italy
 Tel +39 0585 851114 :: fax +39 0585 855892 :: info@krebe-tippo.com