

TEHNIČKE INFORMACIJE**TECNODOM**
refrigerazione

HLAĐENI ORMARI I ZAMRZIVAČI modeli MID	06: 600 l	530x550
	07: 700 l	530X650 GN 2/1

Unutarnji i vanjski zidovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304 – hlađeni sistem u monoblok izvedbi – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom brtvom plastificirane žičane police - po visini regulacijske noge - elektronski regulator – dinamično hlađenje - otapanje isparivača sa električnim grijačima – prisilno isparavanje kondenzirane vode – grijanje okvira vrata (BT-varijanta).



MODEL	AF 06 MID TN	AF 06 MID BT	AF 07 MID TN	AF 07 MID BT
temperaturno područje	-2°C do 8°	-20°C do -18°	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C
širina x dubina	710 x 700 mm	710 x 700 mm	710 x 800 mm	710 x 800 mm
visina	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
zapremina	540 lit.	540 lit.	620 lit.	620 lit.
broj police (standardno)	3	3	3	3
širina x dubina police mm	530 x 550	530 x 550	530 x 650	530 x 650
hlađenje	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radna temperatura	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	430 W	630 W	430 W	630 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	140 kg	140 kg	150 kg	150 kg

TEHNIČKE INFORMACIJE**TECNODOM**
refrigerazione

HLAĐENI ORMARI I ZAMRZIVAČI modeli MID	12: 1200 I	530x550
	14: 1400 I	530X650 GN 2/1

Unutarnji i vanjski zidovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304 – hlađeni sistem u monoblok izvedbi – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom brtvom – plastificirane žičane police – po visini regulacijske noge – elektronski regulator – dinamično hlađenje – otapanje isparivača sa električnim grijačima – prisilno isparavanje kondenzirane vode – grijanje okvira vrata (BT-varijanta).



MODEL	AF 12 MID TN	AF 12 MID BT	AF 14 MID TN	AF 14 MID BT
temperaturno područje	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C
širina x dubina	420 x 700 mm	1420 x 700 mm	1420 x 800 mm	1420 x 800 mm
visina	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
zapremina	1160 lit.	1160 lit.	1320 lit.	1320 lit.
broj police (standardno)	6	6	6	6
širina x dubina police mm	530 x 550	530 x 550	530 x 650	530 x 650
hlađenje	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radna temperatura	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	510 W	1230 W	510 W	1230 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	180 kg	180 kg	190 kg	190 kg

TEHNIČKE INFORMACIJE**TECNODOM**
refrigerazione

HLAĐENI ORMARI I ZAMRZIVAČI modeli MID - STAKLENA VRATA	07: 700 l	530X650 GN 2/1
	14: 1400 l	530X650 GN 2/1

Unutanji i vanjski zidovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304 – hlađeni sistem u monoblok izvedbi – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća staklena vrata sa magnetnom brtvom – unutarnje osvijetljenje - plastificirane žičane police - po visini regulacijske noge - elektronski regulator – dinamično hlađenje - otapanje isparivača sa električnim grijačima – prisilno isparavanje kondenzirane vode – grijanje okvira vrata (BT-varijanta).



MODEL	AF 07 MID TN PV	AF 07 MID BT PV	AF 14 MID TN PV	AF 14 MID BT PV
temperaturno područje	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C
širina x dubina	710 x 800 mm	710 x 800 mm	1420 x 800 mm	1420 x 800 mm
visina	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
zapremina	620 lit.	620 lit.	1320 lit.	1320 lit.
broj police (standardno)	3	3	6	6
širina x dubina police mm	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650
hlađenje	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radna temperatura	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	430 W	630 W	510 W	1230 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	150 kg	150 kg	190 kg	190 kg

TEHNIČKE INFORMACIJE**TECNODOM**
refrigerazione

HLAĐENI ORMARI I ZAMRZIVAČI modeli MID ZA PEKARSTVO	07: 700 l	ZA PLADNJEVE 400x600
	14: 1400 l	ZA PLADNJEVE 400x600

Unutarnji i vanjski zidovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304 – hlađeni sistem u monoblok izvedbi – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom brtvom – vodilice za pekarske pladnjeve - po visini regulacijske noge - elektronski regulator – dinamično hlađenje - otapanje isparivača sa električnim grijačima – prisilno isparavanje kondenzirane vode – grijanje okvira vrata (BT-varijanta).



MODEL	AF 07 MID TN PS	AF 07 MID BT PS	AF 14 MID TN PS	AF 14 MID BT PS
temperaturno područje	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C
širina x dubina	710 x 800 mm	710 x 800 mm	1420 x 800 mm	1420 x 800 mm
visina	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
zapremina	620 lit.	620 lit.	1320 lit.	1320 lit.
broj vodilica za pladnjeve	2x5	2x5	2x10	2x5
hlađenje	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radna temperatura	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	430 W	630 W	510 W	1230 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	150 kg	150 kg	190 kg	190 kg

TEHNIČKE INFORMACIJE**TECNODOM**
refrigerazione

HLAĐENI ORMARI I ZAMRZIVAČI modeli MID ZA RIBE	07: 700 l	PLASTIČNE POSUDE GN 1/1
	14: 1400 l	PLASTIČNE POSUDE GN 1/1

Unutarnji i vanjski zidovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304 – hlađeni sistem u monoblok izvedbi – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom brtvom – plastične posude iz polipropilena s ocijednim pladnjem - na dnu posuda za sakupljanje otpadne vode - po visini regulacijske noge - elektronski regulator – dinamično hlađenje (opcija: regulator za broj obrtaja ventilatora) - otapanje isparivača sa električnim grijačima – prisilno isparavanje kondenzirane vode – grijanje okvira vrata (BT-varijanta).

**MODEL****AF 07 MID TN FH****AF 14 MID TN FH**

temperaturno područje

-2°C do 8°C

-2°C do 8°C

širina x dubina

710 x 800 mm

1420 x 800 mm

visina

2050 mm

2050 mm

zapremina

620 lit.

1320 lit.

broj posuda za ribe (standardno)

6

12

hlađenje

R 404A

R 404A

radna temperatura

43°C / 65%

43°C / 65%

prikjučna snaga

430 W

510 W

priključni napon

230V / 50Hz

230V / 50Hz

masa

150 kg

190 kg

TEHNIČKE INFORMACIJE**TECNODOM**
refrigerazione

HLAĐENI ORMARI I ZAMRZIVAČI model MID - KOMBINIRANI	07: 700 l	530X650 GN 2/1
	14: 1400 l	530X650 GN 2/1

POSEBNOSTI: odvojen gornji i donji prostor (700 l) odnosno lijeva i desna strana (1400 l) – svaki prostor sa vlastitim hlađenim sistemom i elektronskim regulatorom - svaki prostor sa svojim vratima – kod ormara 1400 l može svaki odvojeni prostor imati dvoje vrata.

OPĆE: unutarnji i vanjski zidovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304 – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom brtvom – plastificirane žičane police – po visini regulacijske noge - dinamično hlađenje - otapanje isparivača sa električnim grijačima – prisilno isparavanje kondenzirane vode – grijanje okvira vrata (BT varijanta).



MODEL	temperaturno područje	širina x dubina X visina mm	zapremina lit.	broj polica	priključna snaga W	masa kg
A2 07 MID PP	-2/+8°C GORE	710x800x2050	280	4	385	150
	-2/+8°C DOLE		300		385	
A2 07 MID PN	-2/+8°C GORE	710x800x2050	280	4	385	150
	-20/-18°C DOLE		300		775	
A2 07 MID NN	-20/-18°C GORE	710x800x2050	280	4	775	150
	-20/-18°C DOLE		300		775	
A2* 14 MID PP	-2/+8°C LIJEVO	1420x800x2050	630	6	535	190
	-2/+8°C DESNO		630	*A3-7; A4-8	535	
A2* 14 MID PN	-2/+8°C LIJEVO	1420x800x2050	630	6	535	190
	-20/-18°C DESNO		630	*A3-7; A4-8	835	
A2* 14 MID NN	-20/-18°C GORE	1420x800x2050	630	6	835	190
	-20/-18°C DOLE		630	*A3-7; A4-8	835	

hlađenje R404A, testni pogoji pri okolini 43°C / 65%, priklj. napetost 230V/50Hz