









KOGAST 900





štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55881	ESK-T29/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 400/900/900 2 ploče 300x300 mm (sa temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: 1x2,5+1x4 kW prikjučna snaga: 6,5 kW priključni napon: 400V 2N AC	45/62	
	50968	ESI-T29/PB	INDUKCIJSKI ŠTEDNJAK dim. 400/900/900 2 grijana polja 280x280 mm snaga grijanih polja: 2x5 kW priključna snaga: 10 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	56482	ES-T49/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 800/900/900 4 ploče 300x300 mm (s temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: 4x2,5 kW priključna snaga: 10 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	55882	ESK-T49/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 ploče 300x300 mm (sa temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: 2x2,5+2x4 kW priključna snaga: 13 kW priključni napon: 400V 3N AC	78/102	
	55883	ESC-T49/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA CERAN PLOČOM dim. 800/900/900 4 grijana polja Ø 300 mm (sa temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih polja: 4x3,4 kW priključna snaga: 13,6 kW priključni napon: 400V 3N AC	45/69	
	50969	ESI-T49/PB	INDUKCIJSKI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 grijana polja 300x300 mm snaga grijanih polja: 4x7 kW priključna snaga: 28 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	56483	ES-T49/1	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 800/900/900 4 pune ploče 300x300 mm (s temperaturnim ograničivačem) 1 pećnica za GN 2/1 dim. pećnice: 540x730x300 snaga grijanih ploča: 4x2,5 kW snaga elektro pećnice: 5,9 kW priključna snaga: 15,9 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	55884	ESK-T49/1	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 ploče 300x300 mm (sa temperaturnim ograničivačem) 1 el. pećnica za GN 2/1 dim. pećnice: 540x730x300 snaga grijanih ploča: 2x2,5+2x4 kW snaga elektro pećnice: 5,9 kW priključna snaga: 18,9 kW priključni napon: 400V 3N AC	136/160	



KOGAST 900







štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55885	ESC-T49/1	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA CERAN PLOČOM dim. 800/900/900 4 grijana polja Ø 300 mm (sa temp. ogranič.) 1 el. pećnica za GN 2/1 dim. pećnice: 540x730x300 snaga grijanih polja: 4x3,4 kW snaga električne pećnice: 5,9 kW prikjučna snaga: 19,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	108/132	
	56484	ES-T49/1K	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 800/900/900 4 pune ploče 300x300 mm (s temperaturnim ograničivačem) 1 konvekcijska pećnica dim. pećnice: 540x680x300 snaga grijanih ploča: 4x2,5kW snaga kon. pećnice: 6,6 kW priključna snaga: 16,6 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	55888	ESC-T49/1K	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA CERAN PLOČOM dim. 800/900/900 4 grijana polja Ø 300 mm (sa temp. ogranič.) 1 konvekcijska pećnica dim. pećnice: 540x680x300 snaga grijanih polja: 4 x 3,4 kW snaga konvekcijske pećnice: 6,6 kW priključna snaga: 20,2 kW priključni napon: 400V 3N AC	137/160	
	55886	ESK-T49/1K	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 ploče 300x300 mm (sa temp. ogranič.) 1 konvekcijska pećnica dim. pećnice: 540x680x300 snaga grijanih ploča: 2x2,5 + 2x4 kW snaga konvekcijske pećnice: 6,6 kW priključna snaga: 19,6 kW priključni napon: 400V 3N AC	141/165	
	55889	ES-T69/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 1200/900/900 6 punih ploča 300x300 mm (sa temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: 6x2,5 kW priključna snaga: 15 kW priključni napon: 400V 3N AC	136/165	
	55890	ES-T69/1-0	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 1200/900/900 6 punih ploča 300x300 mm (sa temperaturnim ograničivačem) 1 pećnica za GN 2/1 + neutralni ormarić dim. pećnice: 540x730x300 snaga grijanih ploča: 6x2,5 kW snaga elektro pećnice: 5,9 kW priključna snaga: 20,9 kW priključni napon: 400V 3N AC	203/232	



KOGAST 900




štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	56485	ES-T69/1K-0	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 1200/900/900 6 punih ploča 300x300 mm (sa temperaturnim ograničivačem) 1 pećnica za GN 2/1 + neutralni ormarić dim. pećnice: 540x680x300 snaga grijanih ploča: 6x2,5 kW snaga konvek. pećnice: 6,6 kW prikjučna snaga: 21,6 kW prikjučni napon: 400V 3N AC	200/229	
	55887	ESK-T69/1-O	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 ploča 300x300 mm (sa temp. ogranič.) 1 el. pećnica za GN 2/1 + neutral. ormarić dim. pećnice: 540x730x300 snaga grijačih ploča: 6 x 4 kW snaga električne pećnice: 5,9 kW prikjučna snaga: 29,9 kW prikjučni napon: 400V 3N AC	190/209	
	55891	PS-T29/P	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 400/900/900 2 otvorena plamenika snaga plamenika: 1x3,5+1x7,0 kW prikjučna snaga: 10,5 kW potrošnja plina: 0,82 kg/h (U.N.P.), 1,11 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	45/62	
	55892	PS-T49/P	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 otvorenih plamenika snaga plamenika: 1x3,5+2x5,5+1x7,0 kW priključna snaga: 21,5 kW potrošnja plina: 1,68 kg/h (U.N.P.), 2,27 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	79/103	
	52139	PS-T49/PM	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 otvorenih plamenika snaga plamenika: 4 x 7,0 kW priključna snaga: 28,0 kW potrošnja plina: 2,22 kg/h (U.N.P.), 2,88 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	113/137	
	55893	PS-T69/P	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 otvorenih plamenika snaga plamenika: 2x3,5+2x5,5+2x7,0 kW priključna snaga: 32 kW potrošnja plina: 2,54 kg/h (U.N.P.), 3,29 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	136/165	
	52141	PS-T69/PM	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 otvorenih plamenika snaga plamenika: 6 x 7,0 kW priključna snaga: 42,0 kW potrošnja plina: 3,33 kg/h (U.N.P.), 4,32 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	137/166	



KOGAST 900

štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55894	PS-T49/1	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 otvorena plamenika, 1 plinska pećnica za GN 2/1 dim. pećnice: 540x680x300 snaga plamenika: 1x3,5+2x5,5+1x7,0 kW snaga pećnice: 8,6 kW potrošnja plina: 2,39 kg/h (U.N.P.), 3,09 m3/h (zem. plin) prikjučna snaga: 30,1 kW; plinski priključak: R 3/4 "	136/160	
	52140	PS-T49/1M	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 otvorena plamenika, 1 plinska pećnica za GN 2/1 dim. pećnice: 540x680x300 snaga plamenika: 4 x 7,0 kW snaga pećnice: 8,6 kW potrošnja plina: 2,90 kg/h (U.N.P.), 3,82 m3/h (zem. plin) priključna snaga: 36,6 kW; plinski priključak: R 3/4 "	137/161	
	55895	PS-T69/1-O	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 otv.plamen., 1 pl. peč. za GN 2/1+ neutralni ormarić dim. pećnice: 540x680x300 snaga plamenika: 2x3,5+2x5,5+2x7,0 kW snaga pećnice: 8,6 kW potrošnja plina: 3,22 kg/h (U.N.P.), 4,2 m3/h (zem. plin) priključna snaga: 40,6 kW; plinski priključak: R 3/4 "	185/214	
	52142	PS-T69/1-OM	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 otv.plamen., 1 pl. peč. za GN 2/1+ neutralni ormarić dim. pećnice: 540x680x300 snaga plamenika: 6 x 7,0 kW snaga pećnice: 8,6 kW potrošnja plina: 4,01 kg/h (U.N.P.), 5,28 m3/h (zem. plin) priključna snaga: 50,6 kW; plinski priključak: R 3/4 "	187/216	
	55896	PS-T69/1A	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 otvorenih plamenika, pl. pećnica dim: 940x670x300 snaga plamenika: 2x3,5+2x5,5+2x7,0 kW snaga pećnice: 10 kW potrošnja plina: 3,33 kg/h (U.N.P.), 4,34 m3/h (zem. plin) priključna snaga: 42 kW; plinski priključak: R 3/4 "	207/236	
	52361	PS-T69/1AM	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 otvorenih plamenika, pl. pećnica dim: 940x670x300 snaga plamenika: 6 x 7,0 kW snaga pećnice: 10 kW potrošnja plina: 4,06 kg/h (U.N.P.), 5,49 m3/h (zem. plin) priključna snaga: 52 kW; plinski priključak: R 3/4 "		
	55897	PS-T1/1	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 1 puna ploča, 1 plinska pećnica za GN 2/1 dim. pećnice: 540x680x300 snaga plamenika: 12 kW, pećnice: 8,6 kW priključna snaga: 20,6 kW potrošnja plina: 1,63 kg/h (U.N.P.), 1,96 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	201/225	



KOGAST 900

štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55898	PS-T2+1/1-0	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 2 otvorena plamenika, 1 puna ploča 1 plinska pećnica za GN 2/1+ neutralni ormarić dim. pećnice: 540x680x300 snaga plamenika: 1x3,5+1x5,5+1x12 kW, pećnice: 8,6kW potroš. plina: 2,46 kg/h (U.N.P.), 3,06 m3/h (zem. plin) prikjučna snaga: 31,1kW plinski priključak: R 3/4"	207/236	
	55902	KS-T(2+2)9/1	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 2 otv. plamenika + 2 el. ploče + 1 el. pećnica GN 2/1 dim. pećnice: 540x730x300 snaga plam.: 1x3,5+1x7,0 kW; grijanih ploča: 2x2,5 kW el. pećnice: 5,9kW; prikl. snaga plina: 10,5 kW elektr.: 10,9kW potroš. plina: 0,83 kg/h (U.N.P.), 1,11 m3/h (zem. plin) priklj. napon: 400V 3N AC, plinski priklj.: R 3/4"	250/279	
	55900	KS-T49/1	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 otvorena plamenika, 1 el. pećnica za GN 2/1 dim. pećnice: 540x730x300 snaga plam.: 1x3,5+2x5,5+1x7,0 kW; el. pećnice: 5,9 kW priklj. snaga električne: 5,9 kW, plina: 21,5 kW potrošnja plina: 1,68 kg/h (U.N.P.), 2,27 m3/h (zem. plin) priključni napon: 400V 2N AC; plinski priklj.: R 3/4"	132/156	
	55899	KS-T49/1K	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 otvorena plamenika, 1 konv. pećnica dim. pećnice: 540x680x300 snaga plam.: 1x3,5+2x5,5+1x7,0 kW, kon. pećnice: 6,6 kW priključna snaga električne: 6,6 kW, plina: 21,5 kW potrošnja plina: 1,68 kg/h (U.N.P.), 2,27 m3/h (zem. plin) priključni napon: 400V 3N AC plinski priključak: R 3/4"	135/159	
	55901	KS-T(2+2)9/P	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 2 otvorena plamenika + 2 elektro ploče snaga plam.: 1x3,5+1x7,0 kW; grijanih ploča: 2x2,5 kW priključna snaga plina: 10,5 kW, električne: 5,0 kW potrošnja plina: 0,83 kg/h (U.N.P.), 1,11 m3/h (zem. plin) priključni napon: 400V 2N AC plinski priključak: R 3/4"	85/109	
	55903	KS-T(2+2)9/1K	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 2 otv. plamenika + 2 el. ploče + 1 konv. pećnica dim. pećnice: 540x680x300 snaga plam.: 1x3,5+1x7,0 kW; grijanih ploča: 2x2,5 kW, kon. peč. 6,6kW, prikl. snaga plina: 10,5 kW, električne: 11,6kW potroš. plina: 0,83 kg/h (U.N.P.), 1,11 m3/h (zem. plin) priklj. napon: 400V 3N AC, plinski priklj.: R 3/4"	145/169	



KOGAST 900








štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	52135	KS-T49/1M	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 otv. plamenika + 1 elektro pečnica za GN 2/1 dim. pečnice: 540x730x300 snaga plamenika: 4 x 7,0 kW; snaga el.peć.: 5,9 kW prikjučna snaga plina: 28 kW, elektrike: 5,9 kW potrošnja plina: 2,22 kg/h (U.N.P.), 2,88 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " priključni napon: 400V 2N AC	140/164	
	52137	KS-T49/1KM	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/900/900 4 otv. plamenika + 1 konvekcijska pečnica dim. pečnice: 540x680x300 snaga plam.: 4 x 7,0 kW; konvek. pečnice: 6,6kW prik. snaga plina: 28 kW, elektrike: 6,6 kW potrošnja plina: 2,22 kg/h (U.N.P.), 2,88 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " priključni napon: 400V 3N AC	141/165	
	55904	KS-T69/1-0	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 otv. plamenika 1 el. pečnica za GN 2/1 + neutr. ormarić dim. pečnice: 540x730x300 snaga plameni: 2x3,5+2x5,5+2x7,0 kW snaga el.peć.: 5,9 kW priklju. snaga plina: 32 kW, el.: 5,9 kW potroš. plina: 2,54 kg/h (U.N.P.), 3,29 m3/h (zem.plin) plinski priklj.: R 3/4" priključni napon: 400V 2N AC	167/196	
	52136	KS-T69/1-OM	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 otv. plamenika 1 el. pečnica za GN 1 1/2 + neutr. ormarić dim. pečnice: 540x730x300 snaga plamen.: 6 x 7,0 kW; snaga el.peć.: 5,9 kW priklj. snaga plina: 42,0 kW, elektrike: 5,9 kW potrošnja plina: 3,33 kg/h (U.N.P.), 4,32 m3/h (zem.plin) plinski priklj.: R 3/4" priključni napon: 400V 2N AC	168/197	
	55905	KS-T69/1K-0	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 otv. plamenika 1 konvek. pečnica + neutr. ormarić dim. pečnice: 540x680x300 snaga plamenika: 2x3,5+2x5,5+2x7,0 kW snaga konv. peč.: 6,6 kW priklj. snaga plina: 32,0 kW, el.: 6,6 kW potrošnja plina: 2,54 kg/h (U.N.P.), 3,29 m3/h (zem.plin) plinski priklj.: R 3/4" priklj. napon: 400V 2N AC	160/189	



KOGAST 900

štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	52138  	KS-T69/1K-OM	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 1200/900/900 6 otv. plamenika 1 konvek. pečnica + neutr. ormarić dim. pečnice: 540x680x300 snaga plamenika: 6 x 7,0 kW; snaga konv. peč.: 6,6 kW prijklj. snaga plina: 42,0 kW, el.: 6,6 kW potrošnja plina: 3,33 kg/h (U.N.P.), 4,32 m3/h (zem.plin) plinski priklj.: R 3/4" prijključni napon: 400V 3N AC	161/190	
	03107	NR	NASTAVAK REŠETKE	0,5/1	
	51658	PZR-T9	ZATVORENA RAVNA PLOČA ZA PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 395/388/53		
	50418 52290	PL-9/T30 PL-9/T80	TEPSIJA ZA ELEKTRIČNU I PLINSKU PEČNICU 900 dim. 537/630/30 nerđajući čelični lim dim. 537/630/80 nerđajući čelični lim		
	50409	R-T9	REŠETKA ZA ELEKTRIČNU I PLINSKU PEČNICU 900 dim. 536/630/14 hromirana		
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	
	51656	KV-T400	KRILNA VRATA - SUSTAV dim. 394/479/37		
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		



KOGAST 900









roštilji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	52130	EZ-T49/P-J	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/900/900 ravna ploča - čelik prikjučna snaga: 6 kW priključni napon: 400V 3N AC	61/78	
	55908	EZ-T49/P-K	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/900/900 ravna ploča - tvrdi hrom prikjučna snaga: 6 kW priključni napon: 400V 3N AC	61/78	
	55906	EZ-T49/P-L	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/900/900 ravna ploča - sivi liv prikjučna snaga: 6 kW priključni napon: 400V 3N AC	61/78	
	52131	EZ-T89/P-J	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 800/900/900 ravna ploča - čelik prikjučna snaga: 12 kW priključni napon: 400V 3N AC	123/147	
	55910	EZ-T89/P-K	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 800/900/900 ravna ploča - tvrdi hrom prikjučna snaga: 12 kW priključni napon: 400V 3N AC	112/136	
	55911	EZ-T89/P-KR	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 800/900/900 1/2 ravna + 1/2 rebrasta ploča - tvrdi hrom prikjučna snaga: 12 kW priključni napon: 400V 3N AC	101/125	
	55909	EZ-T89/P-L	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 800/900/900 1/2 ravna + 1/2 rebrasta ploča - sivi liv prikjučna snaga: 12 kW priključni napon: 400V 3N AC	114/138	
	52132	PZ-T49/P-J	PLINSKI ROŠTILJ dim. 400/900/900 ravna ploča - čelik priključna snaga: 6,5 kW potrošnja plina: 0,51 kg/h (U.N.P.); 0,69 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	61/78	
	55913	PZ-T49/P-K	PLINSKI ROŠTILJ dim. 400/900/900 ravna ploča - tvrdi hrom priključna snaga: 6,5 kW potrošnja plina: 0,51 kg/h (U.N.P.); 0,69 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	62/79	



KOGAST 900





roštilji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55912	PZ-T49/P-L	PLINSKI ROŠTILJ dim. 400/900/900 ravna ploča - sivi liv prikjučna snaga: 6,5 kW potrošnja plina: 0,51 kg/h (U.N.P.); 0,69 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	62/79	
	52133	PZ-T89/P-J	PLINSKI ROŠTILJ dim. 800/900/900 ravna ploča - čelik priključna snaga: 13 kW potrošnja plina: 1,03 kg/h (U.N.P.); 1,38 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	112/136	
	55915	PZ-T89/P-K	PLINSKI ROŠTILJ dim. 800/900/900 ravna ploča - tvrdi hrom priključna snaga: 13 kW potrošnja plina: 1,03 kg/h (U.N.P.); 1,38 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	112/136	
	55916	PZ-T89/P-KR	PLINSKI ROŠTILJ dim. 800/900/900 1/2 ravna + 1/2 rebrasta ploča - tvrdi hrom priključna snaga: 13,0 kW potrošnja plina: 1,03 kg/h (U.N.P.); 1,38 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	112/136	
	55914	PZ-T89/P-L	PLINSKI ROŠTILJ dim. 800/900/900 1/2 ravna + 1/2 rebrasta ploča - sivi liv priključna snaga: 13 kW potrošnja plina: 1,03 kg/h (U.N.P.); 1,38 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	115/139	
	55917	PZ-T89/LG	PLINSKI ROŠTILJ SA LAVA KAMENOM dim. 800/900/900 priključna snaga: 22,0 kW potrošnja plina: 1,73 kg/h (U.N.P.); 2,32 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "		
	87872	LK-3,5	VULKANSKO KAMENJE pakovanje: 3,5 kg (kesa) * Za prvo punjenje roštilja PZ-87/LG potrebno je 10,5 kg vulkanskog kamenja. * Za prvo punjenje roštilja PZ-89/LG potrebno je 14 kg vulkanskog kamenja.	3,5	
	51656	KV-T400	KRILNA VRATA - SUSTAV dim. 394/479/37		



KOGAST 900










roštilji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	
	27752	C9X-R	LOPATICA ZA ČIŠĆENJE ravne ploče roštilja - tvrdi hrom uključuje 10 rezervnih strugala	0,4	
	35825 35934	ST79KR ST79LR	LOPATICA ZA ČIŠĆENJE rebraste ploče roštilja - tvrdi hrom rebraste ploče roštilja - sivi liv	0,5/1 0,5/1	



KOGAST 900






friteze

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55918	EF-T9/14	ELEKTRIČNA FRITEZA dim. 400/900/900 1 bazen: 13-15 l (ulja) prikjučna snaga: 11,1 kW prikjučni napon: 400V 3N AC	44/61	
	55919	EF-T9/28	ELEKTRIČNA FRITEZA dim. 800/900/900 2 bazena: 2 x 13-15 l (ulja) priključna snaga: 22,2 kW priključni napon: 400V 3N AC	80/104	
	55920	PF-T9/14	PLINSKA FRITEZA dim. 400/900/900 1 bazen: 14 l (ulja) priključna snaga: 11,2 kW potrošnja plina: 0,88 kg/h (U.N.P.), 1,18 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	60/77	
	55921	PF-T9/28	PLINSKA FRITEZA dim. 800/900/900 2 bazena: 2 x 14 l (ulja) priključna snaga: 22,4 kW potrošnja plina: 1,76 kg/h (U.N.P.), 2,36 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	108/132	
	45386	K-EF	KORPA ZA ELEKTRIČNU FRITEZU EF dim. 230/405/120	1/2	
	45385	K-PF	KORPA ZA PLINSKU FRITEZU PF dim. 230/345/120	1/2	
	40839	PLO	POSUDA ZA ULJE dim. 255/610/180 zapremnina: max 16 l	4,5	
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	



KOGAST 900



kupke

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55922	EVK-T49/P HACCP	ELEKTRIČNA TOPLOVODNA KUPKA dim. 400/900/900 kapacitet bazena: GN 1/1-200 (30 l) bez posuda prikjučna snaga: 1,0 kW priključni napon: 230V AC	30/47	
	55923	EVK-T89/P HACCP	ELEKTRIČNA TOPLOVODNA KUPKA dim. 800/900/900 kapacitet bazena: GN 2/1-200 (60 l) bez posuda priključna snaga: 2,0 kW priključni napon: 230V AC	55/79	
	51656	KV-T400	KRILNA VRATA - SUSTAV dim. 394/479/37		
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	



KOGAST 900







kuhala za tijestenine

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55924 	EKT-T49/V	ELEKTRIČNO KUHALO ZA TIJESTENINE dim. 400/900/900 sa dovodom vode i odvodom viška površinskog škroba bez perforiranih uložaka kapacitet bazena: 3 x GN1/3 ili 6 x GN1/6 prikjučna snaga: 9 kW priključni napon: 400V 3N AC	45/62	
	52134 	EKT-T49/V-T	ELEKTRIČNO KUHALO ZA TIJESTENINE dim. 400/900/900 sa termostatskom regulacijom bez perforiranih uložaka kapacitet bazena: 3 x GN 1/3 ili 6 x GN 1/6 priključna snaga: 4,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	43/60	
	49428 49429	K-EKT 1/3 K-EKT 1/6	PERFORIRANI ULOŠCI ZA KUHALA dim. 290/160/200 GN 1/3 dim. 140/140/200 GN 1/6	1,3 0,8	
	52277	Z-EKT 1/1	ZAŠTITA ZA DNO KUHALA TIJESTENINE GN 1/1		
	51656	KV-T400	KRILNA VRATA - SUSTAV dim. 394/479/37		



KOGAST 900








kazani za kuhanje

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55925	EK-T9/100-P	ELEKTRIČNI KAZAN ZA KUHANJE - 100 L dim. 800/900/900 dim. posude: 540x640x360 prikjučna snaga: 15 kW prikjučni napon: 400V 3N AC * indirektno grijanje	129/153	
	55929	EK-T9/100-O	ELEKTRIČNI KAZAN ZA KUHANJE -100 L SA OKRUGLOM POSUDOM dim. 800/900/900 dim. posude: Ø 600x415 prikjučna snaga: 15 kW prikjučni napon: 400V 3N AC * indirektno grijanje	106/130	
	55926	EK-T9/150-P	ELEKTRIČNI KAZAN ZA KUHANJE- 150 L dim. 800/900/900 dim. posude: 540x640x490 prikjučna snaga: 18,6 kW prikjučni napon: 400V 3N AC * indirektno grijanje	143/167	
	55930	EK-T9/150-O	ELEKTRIČNI KAZAN ZA KUHANJE - 150 L SA OKRUGLOM POSUDOM dim. 800/900/900 dim. posude: Ø 600x600 prikjučna snaga: 18,6 kW prikjučni napon: 400V 3N AC * indirektno grijanje	117/141	
	55927	EK-T9/200-P	ELEKTRIČNI KAZAN ZA KUHANJE - 200 L dim. 1200/900/900 dim. posude: 860x570x470 prikjučna snaga: 24,6 kW prikjučni napon: 400V 3N AC * indirektno grijanje	192/221	
	55928	EK-T9/300-P	ELEKTRIČNI KAZAN ZA KUHANJE - 300 L dim. 1600/900/900 dim. posude: 1260x570x460 prikjučna snaga: 36,6 kW prikjučni napon: 400 V 3N AC * indirektno grijanje	241/278	
	55931	PK-T9/100-P	PLINSKI KAZAN ZA KUHANJE - 100 L dim. 800/900/900 dim. posude: 540x640x360 prikjučna snaga: 22 kW potrošnja plina: 1,72 kg/h (U.N.P.), 2,33 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " * indirektno grijanje	160/184	
	55932	PK-T9/100-O	PLINSKI KAZAN ZA KUHANJE - 100 L SA OKRUGLOM POSUDOM dim. 800/900/900 dim. posude: Ø 600x415 prikjučna snaga: 21 kW potrošnja plina: 1,65 kg/h (U.N.P.), 2,22 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " * indirektno grijanje	123/147	



KOGAST 900





kazani za kuhanje

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55933	PK-T9/150-P	PLINSKI KAZAN ZA KUHANJE - 150 L dim. 800/900/900 dim. posude: 540x640x490 prikjučna snaga: 24 kW potrošnja plina: 1,88 kg/h (U.N.P.), 2,54 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " * indirektno grijanje	180/204	
	55934	PK-T9/150-O	PLINSKI KAZAN ZA KUHANJE - 150 L SA OKRUGLOM POSUDOM dim. 800/900/900 dim. posude: Ø 600x550 priključna snaga: 21 kW potrošnja plina: 1,65 kg/h (U.N.P.), 2,22 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " * indirektno grijanje	137/161	
	55935	PK-T9/200-P	PLINSKI KAZAN ZA KUHANJE - 200 L dim. 1200/900/900 dim. posude: 860x570x470 priključna snaga: 40 kW potrošnja plina: 3,1 kg/h (U.N.P.), 4,0 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " * indirektno grijanje	208/237	
	55936	PK-T9/300-P	PLINSKI KAZAN ZA KUHANJE - 300 L dim. 1600/900/900 dim. posude: 1270x570x470 priključna snaga: 40 kW potrošnja plina: 3,1 kg/h (U.N.P.), 4,0 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " * indirektno grijanje	260/297	
	55937	PAK-T9/100	PARNI KAZAN ZA KUHANJE - 100 L dim. 800/900/900 dim. posude: 540x640x360 potrošnja pare: 30 kg/h parni priključak: R 5/4" priključak za odvod kondenza: R 3/4" * indirektno grijanje; bez odvajanja kondenzata	130/154	
	55938	PAK-T9/150	PARNI KAZAN ZA KUHANJE - 150 L dim. 800/900/900 dim. posude: 660x570x470 potrošnja pare: 40 kg/h parni priključak: R 5/4" priključak za odvod kondenza: R 3/4" * indirektno grijanje; bez odvajanja kondenzata	168/192	
	55939	PAK-T9/200	PARNI KAZAN ZA KUHANJE - 200 L dim. 1200/900/900 dim. posude: 860x570x470 potrošnja pare: 50 kg/h parni priključak: R 5/4" priključak za odvod kondenza: R 3/4" * indirektno grijanje; bez odvajanja kondenzata	195/224	



KOGAST 900








kazani za kuhanje

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55940	PAK-T9/300	PARNI KAZAN ZA KUHANJE - 300 L dim. 1600/900/900 dim. posude: 1260x570x470 potrošnja pare: 60 kg/h parni priključak: R 5/4" priključak za odvod kondenza: R 3/4" * indirektno grijanje; bez odvajača kondenzata	245/282	
	51854		IZLIVNA CIJEV ZA ISPUSNU SLAVINU	4,7	
	46059	OK-880	ODVAJAČ KONDENZATA R3/4 za parne kazane	2,5	
	49903	DIM-PK	VISOKI DIMNJAK ZA PLINSKE KAZANE dim. 217/177/945 PK-T7/80-P PK-T9/100-P PK-T9/150-P	6/7	
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	



KOGAST 900





kiperi i višenamjenski tiganji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55941	EB-T49/P	ELEKTRIČNI VIŠENAMJENSKI TIGANJ dim. 400/900/900 tiganj GN 1/1 dim. tiganja: 310x510x110 (15 l) bez poklopca tiganja nad bazenom i bez sabirne posude ispod bazena prikjučna snaga: 5 kW priključni napon: 400V 3N 50Hz	56/73	
	55942	EB-T89/P	ELEKTRIČNI VIŠENAMJENSKI TIGANJ dim. 800/900/900 tiganj GN 2/1 dim. tiganja: 630x510x110 (30 l) bez poklopca tiganja nad bazenom i bez sabirne posude ispod bazena prikjučna snaga: 9 kW priključni napon: 400V 3N 50Hz	94/118	
	55943	EKP-T9/80	ELEKTRIČNI KIPER- 80 L dim. 800/900/900 dim. posude: 710x590x235 prikjučna snaga: 9 kW priključni napon: 400V 3N AC	154/189	
	55944	EKP-T9/100	ELEKTRIČNI KIPER- 100 L dim. 1000/900/900 dim. posude: 870x590x235 prikjučna snaga: 12 kW priključni napon: 400V 3N AC	170/206	
	55945	EKP-T9/120	ELEKTRIČNI KIPER- 120 L dim. 1200/900/900 dim. posude: 1100x560x235 prikjučna snaga: 15 kW priključni napon: 400V 3N AC	205/240	
	55946	PKP-T9/80	PLINSKI KIPER- 80 L dim. 800/900/900 dim. posude: 710x590x235 prikjučna snaga: 15,6 kW potrošnja plina: 1,17 kg/h (U.N.P.), 1,50 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	152/176	
	55947	PKP-T9/100	PLINSKI KIPER- 100 L dim. 1000/900/900 dim. posude: 870x590x235 prikjučna snaga: 20 kW potrošnja plina: 1.54 kg/h (U.N.P.), 2.00 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	177/212	
	55948	PKP-T9/120	PLINSKI KIPER- 120 L dim. 1200/900/900 dim. posude: 1070x590x235 prikjučna snaga: 25 kW potrošnja plina: 1,98 kg/h (U.N.P.), 2,64 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	210/245	



KOGAST 900








kiperi i višenamjenski tiganji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	46522	GN-B 1/1-150	SABIRNA GN POSUDA SA UNIVERZALNIMA RUČICAMA dim. 530/325/150 za višenamjenske tiganje		
	46425	GN 1/1 PR	POKLOPAC GN 1/1 SA IZREZIMA ZA POKRETNE DRŠKE za višenamjenske tiganje	1,12	
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		
	51656	KV-T400	KRILNA VRATA - SUSTAV dim. 394/479/37		
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	



KOGAST 900




peći

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	51997 	KSP-T1	ELEKTRIČNA JEDNOETAŽNA PEĆ dim. 800/875/690 dim. pećnice: 540x730x300 kapacitet (burek): 1 x 1 tepsija GN 2/1 snaga elektro pećnice: 5,9 kW prikjučna snaga: 5,9 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	55949 	KSP-T2	ELEKTRIČNA DVOETAŽNA PEĆ SA NEUTRALNIM ORMARIČEM dim. 800/875/1690 dim. pećnice: 540x730x300 kapacitet (burek): 2 x 1 tepsija GN 2/1 snaga elektro pećnica: 2 x 5,9 kW priključna snaga: 11,8 kW priključni napon: 400V 3N AC	192/239	
	52437 	KSP-T2K	ELEKTRIČNA KONVEKCIONA DVOETAŽNA PEĆ SA NEUTRALNIM ORMARIČEM dim. 800/875/1690 dim. pećnice: 540x680x300 kapacitet (burek): 2 x 1 tepsija GN 2/1 snaga elektro pećnica: 2 x 6,6 kW priključna snaga: 13,2 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	55950 	KSP-T3	ELEKTRIČNA TROETAŽNA PEĆ dim. 800/875/1690 dim. pećnice: 540x730x300 kapacitet (burek): 3 x 1 tepsija GN 2/1 snaga elektro pećnica: 3 x 5,9 kW priključna snaga: 17,7 kW priključni napon: 400V 3N AC	215/262	
	52438 	KSP-T3K	ELEKTRIČNA KONVEKCIONA TROETAŽNA PEĆ dim. 800/875/1690 dim. pećnice: 540x680x300 kapacitet (burek): 3 x 1 tepsija GN 2/1 snaga elektro pećnica: 3 x 6,6 kW priključna snaga: 19,8 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	50418 52290	PL-9/T30 PL-9/T80	TEPSIJA ZA ELEKTRIČNU I PLINSKU PEĆNICU 900 dim. 537/630/30 nerđajući čelični lim dim. 537/630/80 nerđajući čelični lim		
	50409	R-T9	REŠETKA ZA ELEKTRIČNU I PLINSKU PEĆNICU 900 dim. 536/630/14 hromirana		



KOGAST 900








peći

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	26890	EP-1F	ELEKTRIČNA JEDNOETAŽNA PEĆ ZA PIZZE I BUREK dim. 960/840/490 površina pećnice: 680x680/etažo temp. za pečenje bureka: 220 °C temp. za pečenje pizza: 350 - 400 °C kapacitet: 4 pizze Ø 330 mm prikjučna snaga: 4,8 kW priključni napon: 400V 3N AC	110/123	
	26891	EP-2F	ELEKTRIČNA DVOETAŽNA PEĆ ZA PIZZE I BUREK dim. 960/840/780 površina pećnice: 680x680/etažo temp. za pečenje bureka: 220 °C temp. za pečenje pizza: 350 - 400 °C kapacitet: 8 pizz Ø 330 mm priključna snaga: 9,6 kW priključni napon: 400V 3N AC	203/216	
	00527	EP-93F	ELEKTRIČNO ZATVORENO POSTOLJE-FERMENTACIJSKA KOMORA dim. 930/820/900 temperatura: max 85 °C kapacitet: 10 tepsija 600x400 (razmak 115 mm) priključna snaga: 1,2 kW priključni napon: 230V AC	74/87	
	00532	OP-96F	OTVORENO MOBILNO POSTOLJE SA DONJOM I SREDNJOM POLICOM dim. 960/840/830	35/48	



KOGAST 900

neutralna oprema

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55957	BM-T49/PR	RADNI BLOK STO SA LADICOM dim. 400/900/900	30/47	
	55955	BM-T49/V	RADNI BLOK STO SA VRATIMA dim. 400/900/900	33/50	
	55958	BM-T89/PR	RADNI BLOK STO SA LADICOM dim. 800/900/900	52/76	
	55956	BM-T89/V	RADNI BLOK STO SA VRATIMA dim. 800/900/900	51/75	
	55959	BM-T49/PRB	RADNI BLOK STO SA LADICOM I VISOKOM SLAVINOM dim. 400/900/900	35/52	
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	
	51656	KV-T400	KRILNA VRATA - SUSTAV dim. 394/479/37		



KOGAST 900

završne letve

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	52293	L-T700D	ZAVRŠNA LETVA - DESNA dim. 25/700/60		
	52294	L-T700L	ZAVRŠNA LETVA - LIJEVA dim. 25/700/60		
	52295	L-T900D	ZAVRŠNA LETVA - DESNA dim. 25/900/60		
	52296	L-T900L	ZAVRŠNA LETVA - LIJEVA dim. 25/900/60		
	52297	L-T1400	ZAVRŠNA LETVA dim. 25/1400/60		
	52298	L-T1600D	ZAVRŠNA LETVA - DESNA dim. 25/1600/60		
	52299	L-T1600L	ZAVRŠNA LETVA - LIJEVA dim. 25/1600/60		
	52300	L-T1800	ZAVRŠNA LETVA dim. 25/1800/60		



KOGAST 900

postolja za konvektomate

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	28721	OPV-61/101	OTVORENO POSTOLJE ZA KONVEKTOMAT dim. 845/640/725 sa vodilicama za GN 1/1 za model 61 i 101	33	
	28722	OPV-102	OTVORENO POSTOLJE ZA KONVEKTOMAT dim. 1068/849/725 sa vodilicama za GN 1/1 i GN 2/1 za model 102	45	