















# KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE

## komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	52248	ESC-2AD-DI	<b>STAKLOKERAMIČKA PLOČA (DVIJE RINGLE)</b> dimenzije za ugradnju: 270x495 veličina ringle: Ø180 + Ø145 mm snaga ringli: 1,8 kW + 1,2 kW prikjučna snaga: 3,0 kW priključni napon: 230V AC		
	56163	ESI-1-5DIB	<b>INDUKCIJSKA PLOČA</b> dim. 400/400/180 dim. zone za kuvanje: 270x270 dimenzije izreza: 385x385 dimenzije izreza kontrolnog ormarića: 305x145 priključna snaga: 5 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	56164	WOK-40-DIB	<b>INDUKCIJSKI WOK</b> dim. 400/400/260 dimenzije izreza: 385x385 dimenzije izreza kontrolnog ormarića: 305x145 priključna snaga: 5 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	40712	ES-40-DI	<b>ELEKTRIČNI UGRADNI ŠTEDNJAK (DVIJE RINGLE)</b> dim. 400/600/100 dimenzije za ugradnju: 370x570 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 305x145 veličina ringle: Ø220 + Ø180 mm snaga ringli: 2 x 2 kW priključna snaga: 4 kW priključni napon: 230V AC	12/15	
	40718	ESK-40-DI	<b>ELEKTRIČNI UGRADNI ŠTEDNJAK (DVIJE RINGLE)</b> dim. 400/600/100 dimenzije za ugradnju: 370x570 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 305x145 veličina ringle: 220 x 220 mm snaga ringli: 2 x 2 kW priključna snaga: 4 kW priključni napon: 230V AC	17	
	40035	PS-40-1-5	<b>DIPLINSKI UGRADNI ŠTEDNJAK</b> dim. 400/400/210 dimenzije za ugradnju: 370x370 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 305x145 priključna snaga: 5,5 kW snaga plamenika: 5,5 kW potroš. gasa: 0,43 kg/h (TNG); 0,58 m3/h (prir. gas) gasni priključak: R 1/2"	11/26	
	40713	PS-40-2-5	<b>DIPLINSKI UGRADNI ŠTEDNJAK (DVIJE RINGLE)</b> dim. 400/630/210 dimenzije za ugradnju: 370x600 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 305x145 priključna snaga: 11 kW snaga plamenika: 2 x 5,5 kW potroš. gasa: 0,86 kg/h (TNG); 1,16 m3/h (prir. gas) gasni priključak: R 1/2"	18	








## KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE

### komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	49140	PS-40-2-3	<b>DIPLINSKI UGRADNI ŠTEDNJAK (DVIJE RINGLE)</b> dim. 400/630/210 dimenzije za ugradnju: 370x600 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 305x145 prikjučna snaga: 7 kW snaga plamenika: 2 x 3,5 kW potroš. gasa: 0,55 kg/h (TNG); 0,74 m <sup>3</sup> /h (prir. gas) gasni priključak: R 1/2"	18	
	40913	PS-40-2-5DIX	<b>PLINSKI UGRADNI ŠTEDNJAK (DVIJE ZONE ZA KUHANJE)</b> dim. 630/400/210 dimenzije za ugradnju: 600x370 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 305x145 priključna snaga: 11 kW snaga plamenika: 2 x 5,5 kW potroš. gasa: 0,86 kg/h (TNG); 1,16 m <sup>3</sup> /h (prir. gas) gasni priključak: R 1/2"	19	
	49139	PS-40-2-3	<b>DIXPLINSKI UGRADNI ŠTEDNJAK (DVIJE RINGLE)</b> dim. 630/400/210 dimenzije za ugradnju: 600x370 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 305x145 priključna snaga: 7 kW snaga plamenika: 2 x 3,5 kW potroš. gasa: 0,55 kg/h (TNG); 0,74 m <sup>3</sup> /h (prir. gas) gasni priključak: R 1/2"	19	
	40034	EZ-40K-DI	<b>ELEKTRIČNI UGRADNI ROŠTILJ</b> dim. 500/600/180 ravna ploča - tvrdi krom dimenzije grijane ploče: 393x453 dimenzije za ugradnju: 470x570 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 480x145 priključna snaga: 4,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	37/51	
	40714	EZ-60K-DI	<b>ELEKTRIČNI UGRADNI ROŠTILJ</b> dim. 700/600/180 ravna ploča - tvrdi krom dimenzije grijane ploče: 593x453 dimenzije za ugradnju: 670x570 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 480x145 priključna snaga: 6,3 kW priključni napon: 400V 3N AC	52/68	
	40710	EZ-40R-DI	<b>ELEKTRIČNI UGRADNI ROŠTILJ</b> dim. 500/600/180 rebrasta ploča - sivi liv dimenzije grijane ploče: 593x453 dimenzije za ugradnju: 670x570 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 480x145 priključna snaga: 6,3 kW priključni napon: 400V 3N AC	39/42	
	40711	PZ-40K-DI	<b>PLINSKI UGRADNI ROŠTILJ</b> dim. 500/650/220 ravna ploča - tvrdi krom dimenzije grijane ploče: 393x453 dimenzije za ugradnju: 470x620 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 480x145 priključna snaga: 7,4 kW potroš. plina: 0,57 kg/h (U.N.P.); 0,78 m <sup>3</sup> /h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	38/59	







## KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE

### komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	40914	EF-40-DI	<b>ELEKTRIČNA UGRADNA FRITEZA</b> dim. 400/600/250 dimenzije za ugradnju: 370x570 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 305x145 dimenzije korpice: 230x345x100 količina ulja u bazenu: 8-10 l prikjučna snaga: 5,4 kW priključni napon: 400V 3N AC	20	
	40033	EF-60/2-DI	<b>ELEKTRIČNA UGRADNA FRITEZA</b> dim. 600/600/250 dimenzije za ugradnju: 570x570 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 480x145 dimenzije korpice: 230x345x100 količina ulja u bazenu: 2 x 8-10 l prikjučna snaga: 10,8 kW priključni napon: 400V 3N AC	34/37	
	41602	EKT-40-DI	<b>ELEKTRIČNO KUHALO ZA TIJESTENINE</b> dim. 400/600/250 dimenzije izreza: 370x570 dimenzije izreza kontrolnog ormarića: 305x145 posude: 2 x 1/3 GN + 2 x 1/6 GN prikjučna snaga: 4,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	24/27	
	40719	ESO-40-DI	<b>UGRADNI ELEMENAT ZA ODRŽAVANJE I GRIJANJE</b> dim. 400/600/250 s posudom GN 1/1 i mrežicom dimenzije za ugradnju: 370x570 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 305x145 snaga grijača - cijevnog: 1,2 kW snaga grijača - keramičnog: 1 kW prikjučna snaga: 2,2 kW priključni napon: 230V AC	19/22	
	49032	EAD-2C-DI	<b>UGRADNA STAKLOKERAMIČNA GRIJANA PLOČA</b> dim. 790/620/35 dimenzije grijane ploče: 630x510 dimenzije izreza: 760x590 dimenzije izreza kontrolnog ormarića: 305x145 prikjučna snaga: 0,8 kW priključni napon: 230V AC	19	
	40984	EAD-3C-DI	<b>UGRADNA STAKLOKERAMIČNA GRIJANA PLOČA</b> dim. 1115/620/35 dimenzije grijane ploče: 955x510 dimenzije izreza: 1085x590 dimenzije izreza kontrolnog ormarića: 480x145 prikjučna snaga: 1,2 kW priključni napon: 230V AC		
	40985	EAD-4C-DI	<b>UGRADNA STAKLOKERAMIČNA GRIJANA PLOČA</b> dim. 1420/620/35 dimenzije grijane ploče: 1260x510 dimenzije izreza: 1390x590 dimenzije izreza kontrolnog ormarića: 480x145 prikjučna snaga: 1,6 kW priključni napon: 230V AC		






# KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE

## komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	40036	EAD-86-DI	<b>UGRADNA GRIJANA PLOČA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA (TEMPERATURA OD 30°C DO 100°C)</b> dim. 800/600/60 dimenzije grijane ploče: 700x500 dimenzije za ugradnju: 770x570 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 305x145 prikjučna snaga: 2 kW priključni napon: 230V AC  * Za rezanje pečenog mesa.	27/42	
	39928	SN-PVO-3	<b>UGRADNA GRIJANA POVRŠINA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA (TEMP. OD 30°C DO 85°C)</b> dim. 1095/620/110 dimenzije za ugradnju: 1077x602 dimenzije grijane ploče: 1077x602 dimenzije za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 priključna snaga: 0,91 kW priključni napon: 230V AC	14/29	
	39992	VK-B-1	<b>UGRADNA TOPLOVODNA KUPKA</b> dim. 445/620/290 dimenzije bazena: 305x510x246 dimenzije za ugradnju: 427x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 kapacitet bazena: 1 x GN 1/1-200 bez GN posude, sa kontrolnim ormarićem punjenje vode sa prekidačem priključna snaga: 1 kW priključni napon: 230V AC	16	
	39191	VK-B-2	<b>UGRADNA TOPLOVODNA KUPKA</b> dim. 770/620/290 dimenzije bazena: 630x510x246 dimenzije za ugradnju: 752x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 kapacitet bazena: 2 x GN 1/1-200 bez GN posude, sa kontrolnim ormarićem punjenje vode sa prekidačem priključna snaga: 2 kW priključni napon: 230V AC	26	
	39192	VK-B-3	<b>UGRADNA TOPLOVODNA KUPKA</b> dim. 1095/620/290 dimenzije bazena: 955x510x246 dimenzije za ugradnju: 1077x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 bez GN posude, sa kontrolnim ormarićem punjenje vode sa prekidačem priključna snaga: 3 kW priključni napon: 400V 3N AC	33	
	39193	VK-B-4	<b>UGRADNA TOPLOVODNA KUPKA</b> dim. 1420/620/290 dimenzije bazena: 1280x510x246 dimenzije za ugradnju: 1402x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-200 bez GN posude, sa kontrolnim ormarićem punjenje vode sa prekidačem priključna snaga: 4 kW priključni napon: 400V 3N AC	39	





## KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE

### komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	39194	VK-B-5  HACCP	<b>UGRADNA TOPLOVODNA KUPKA</b> dim. 1745/620/290 dimenzije bazena: 1605x510x246 dimenzije za ugradnju: 1727x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 kapacitet bazena: 5 x GN 1/1-200 bez GN posude, sa kontrolnim ormarićem punjenje vode sa prekidačem prikjučna snaga: 5 kW priključni napon: 400V 3N AC	46	
	39991	VK-BM-1  HACCP	<b>UGRADNA TOPLOVODNA KUPKA - MOBILNA</b> dim. 445/620/290 dimenzije bazena: 305x510x246 dimenzije za ugradnju: 427x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 kapacitet bazena: 1 x GN 1/1-200 bez GN posude, sa kontrolnim ormarićem ručno punjenje vode prikjučna snaga: 1 kW priključni napon: 230V AC	18	
	39195	VK-BM-2  HACCP	<b>UGRADNA TOPLOVODNA KUPKA - MOBILNA</b> dim. 770/620/290 dimenzije bazena: 630x510x246 dimenzije za ugradnju: 752x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 kapacitet bazena: 2 x GN 1/1-200 bez GN posude, sa kontrolnim ormarićem ručno punjenje vode prikjučna snaga: 2 kW priključni napon: 230V AC	25	
	39196	VK-BM-3  HACCP	<b>UGRADNA TOPLOVODNA KUPKA - MOBILNA</b> dim. 1095/620/290 dimenzije bazena: 955x510x246 dimenzije za ugradnju: 1077x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 bez GN posude, sa kontrolnim ormarićem ručno punjenje vode prikjučna snaga: 3 kW priključni napon: 400V 3N AC	32	
	39197	VK-BM-4  HACCP	<b>UGRADNA TOPLOVODNA KUPKA - MOBILNA</b> dim. 1420/620/290 dimenzije bazena: 1280x510x246 dimenzije za ugradnju: 1402x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-200 bez GN posude, sa kontrolnim ormarićem ručno punjenje vode prikjučna snaga: 4 kW priključni napon: 400V 3N AC	39	





## KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE

### komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	39198	VK-BM-5	<b>UGRADNA TOPLOVODNA KUPKA - MOBILNA</b> dim. 1745/620/290 dimenzije bazena: 1605x510x246 dimenzije za ugradnju: 1727x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 302x124 kapacitet bazena: 5 x GN 1/1-200 bez GN posude, sa kontrolnim ormarićem ručno punjenje vode prikjučna snaga: 5 kW priključni napon: 400V 3N AC	46	
		HACCP			
	39725	SR-BH-2-20	<b>UGRADNI RASHLADNI BAZEN</b> dim. 770/620/510 dim. bazena: 630x510x20 dim. za ugradnju: 752x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 kap. bazena: 2 x GN 1/1-20 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR prikl. snaga: 0,24 kW prikl. napon: 230V AC	38	
	39179	SR-BH-2-50	dim. 770/620/540 dim. bazena: 630x510x50 dim. za ugradnju: 752x602 dim. za ugradnju kontr. ormarića: 192x124 kap. bazena: 2 x GN 1/1-50 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR prikl. snaga: 0,24 kW prikl. napon: 230V AC	39	
	39180	SR-BH-2-150	dim. 770/620/640 dim. bazena: 630x510x150 dim. za ugradnju: 752x602 dim. za ugradnju kontr. ormarića: 192x124 kap. bazena: 2 x GN 1/1-150 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR priklj. snaga: 0,24 kW priklj. napon: 230V AC	44	
		HACCP			









## KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE

### komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	39726	SR-BH-3-20	<b>UGRADNI RASHLADNI BAZEN</b> dim. 1095/620/510 dim. bazena: 955x510x20 dim. za ugradnju: 1077x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 kap. bazena: 3 x GN 1/1-20 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR prikl. snaga: 0,24 kW prikl. napon: 230V AC	43	
	39181	SR-BH-3-50	dim. 1095/620/540 dim. bazena: 955x510x50 dim. za ugradnju: 1077x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 kap. bazena: 3 x GN 1/1-50 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR prikl. snaga: 0,24 kW prikl. napon: 230V AC	46	
	39182	SR-BH-3-150	dim. 1095/620/640 dim. bazena: 955x510x150 dim. za ugradnju: 1077x602 dim. za ugradnju kontr. ormarića: 192x124 kap. bazena: 3 x GN 1/1-150 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR prikl. snaga: 0,24 kW prikl. napon: 230V AC	52	
		HACCP			
	39727	SR-BH-4-20	<b>UGRADNI RASHLADNI BAZEN</b> dim. 1420/620/510 dim. bazena: 1280x510x20 dim. za ugradnju: 1402x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 kap. bazena: 4 x GN 1/1-20 (bez GN posuda) temp. podr. bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR prikl. snaga: 0,24 kW prikl. napon: 230V AC	51	
	39183	SR-BH-4-50	dim. 1420/620/540 dim. bazena: 1280x510x50 dim. za ugradnju: 1402x602 dim. za ugradnju kontr. ormarića: 192x124 kap. bazena: 4 x GN 1/1-50 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR prikl. snaga: 0,24 kW prikl. napon: 230V AC	53	
	39184	SR-BH-4-150	dim. 1420/620/640 dim. bazena: 1280x510x150 dim. za ugradnju: 1402x602 dim. za ugradnju kontr. ormarića: 192x124 kap. bazena: 4 x GN 1/1-150 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR prikl. snaga: 0,24 kW prikl. napon: 230V AC	60	
		HACCP			

## KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE








### komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	39728	SR-BH-5-20	<b>UGRADNI RASHLADNI BAZEN</b> dim. 1745/620/510 dim. bazena: 1605x510x20 dim. za ugradnju: 1727x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 kap. bazena: 5 x GN 1/1-20 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontr. ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-80-TB-1NR prikl. snaga: 0,345 kW prikl. napon: 230V AC	57	
	39185	SR-BH-5-50	dim. 1745/620/540 dim. bazena: 1605x510x50 dim. za ugradnju: 1727x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 kap. bazena: 5 x GN 1/1-50 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontr. ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-80-TB-1NR prikl. snaga: 0,345 kW prikl. napon: 230V AC	60	
	39186	SR-BH-5-150	dim. 1745/620/640 dim. bazena: 1605x510x150 dim. za ugradnju: 1727x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 kap. bazena: 5 x GN 1/1-150 (bez GN posuda) temp. područje bazena: +6°C do +8°C uključno sa kontr. ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-80-TB-1NR prikl. snaga: 0,345 kW prikl. napon: 230V AC	68	
		HACCP			
	39187	SR-BHL-2	<b>UGRADNI RASHLADNI BAZEN ZA LED</b> dim. 770/620/640 dim. bazena: 630x510x170 dim. za ugradnju: 752x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 temp. područje bazena: od 0 do +2 °C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR prikl. snaga: 0,24 kW prikl. napon: 230V AC	45	
		HACCP			
	39188	SR-BHL-3	<b>UGRADNI RASHLADNI BAZEN ZA LED</b> dim. 1095/620/640 dim. bazena: 955x510x170 dim. za ugradnju: 1077x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 temp. područje bazena: od 0 do +2 °C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR prikl. snaga: 0,24 kW prikl. napon: 230V AC	52	
		HACCP			
	39189	SR-BHL-4	<b>UGRADNI RASHLADNI BAZEN ZA LED</b> dim. 1420/620/640 dim. bazena: 1280x510x170 dim. za ugradnju: 1402x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 temp. područje bazena: od 0 do +2 °C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-45-TB-1NR priklj. snaga: 0,24 kW priklj. napon: 230V AC	60	
		HACCP			











## KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE

### komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	39190	SR-BHL-5  HACCP	<b>UGRADNI RASHLADNI BAZEN ZA LED</b> dim. 1745/620/640 dim. bazena: 1605x510x170 dim. za ugradnju: 1727x602 dim. za ugradnju kontrolnog ormarića: 192x124 temp. područje bazena: od 0 do +2 °C uključno sa kontrolnim ormarićem i kompresorskom jedinicom CGL-80-TB-1NR prijklj. snaga: 0,345 kW prijklj. napon: 230V AC	70	
	40032	SR-BHSL-5  HACCP	<b>UGRADNI RASHLADNI BAZEN ZA POSUDE ZA SLADOLED</b> dim. 1095/620/640 dim. bazena: 811x340x120 dim. za ugradnju: 1077x602 dim. za ugradnju kontr. orm.: 192x124 temp. podr. bazena: od -20 / -18°C kap. bazena: za 5 posuda za slad. dim.: 360x165x120 (bez posuda) uključno sa kontr. orm. i kompr. jedin. CGP-12-TB-1NR prijklj. snaga: 0,605 kW prijklj. napon: 230V AC	55	
	44891 44892 44894		<b>KOMPRESORSKA JEDINICA</b> prijključna snaga: 0,237 kW prijključni napon: 230V AC prijključna snaga: 0,342 kW prijključni napon: 230V AC prijključna snaga: 0,602 kW prijključni napon: 230V AC  Napomena: Ako se ugradni rashladni bazen kupi bez kompresorske jedinice, cijena je niža.	14 17 20	
	40222	2TNC27-V	<b>UGRADNI NEUTRALNI PODIZAČ TANJIRA</b> dim. 368/798/0 otvor za tanjire: Ø 270 mm dimenzije za ugradnju: Ø 336 mm max. upotrebljiva visina: 500 mm kapacitet: cca. 55 tanjira	10	
	40223	2TNC32-V	dim. 418/798/0 otvor za tanjire: Ø 320 mm dimenzije za ugradnju: Ø 386 mm max. upotrebljiva visina: 500 mm kapacitet: cca. 55 tanjira	12	
	40224	2TCC27-V	<b>UGRADNI GRIJANI PODIZAČ TANJIRA (BEZ KONTROLNOG ORMARIĆA)</b> dim. 368/798/0 otvor za tanjire: Ø 270 mm dimenzije za ugradnju: Ø 342 mm max. upotrebljiva visina: 500 mm kapacitet: cca. 55 tanjira prijključna snaga: 0,9 kW prijključni napon: 230V AC	15	
	40225	2TCC32-V	dim. 418/798/0 otvor za tanjire: Ø 320 mm dimenzije za ugradnju: Ø 392 mm max. upotrebljiva visina: 500 mm kapacitet: cca. 55 tanjira prijključna snaga: 0,9 kW prijključni napon: 230V AC	18	



## KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE

### komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	39936	EOSK	<b>UGRADNI KONTROLNI ORMARIĆ ZA GRIJANE PODIZAČE TANJIRA</b> dim. 230/170/120 dimenzije za ugradnju: 192x124 prikjučni napon: 230V AC	1,2	
					
	49098	ST-1N-1L4	<b>JEDNOETAŽNA NADGRADNJA SA OSVJETLJENJEM</b> dim. 441/540/465 prikjučna snaga: 0,02 kW priključni napon: 230V AC	13	
	39987	ST-1N-2L4	dim. 766/540/465 priključna snaga: 0,04 kW priključni napon: 230V AC		
	39988	ST-1N-3L4	dim. 1091/540/465 priključna snaga: 0,04 kW priključni napon: 230V AC		
	39989	ST-1N-4L4	dim. 1396/540/465 priključna snaga: 0,06 kW priključni napon: 230V AC		
	39990	ST-1N-5L4	dim. 1741/540/465 priključna snaga: 0,06 kW priključni napon: 230V AC		
					
	49099	ST-1N-1L	<b>JEDNOETAŽNA NADGRADNJA SA OSVJETLJENJEM</b> dim. 441/540/465 priključna snaga: 0,02 kW priključni napon: 230V AC	13	
	39975	ST-1N-2L	dim. 766/540/465 priključna snaga: 0,04 kW priključni napon: 230V AC		
	39976	ST-1N-3L	dim. 1091/540/465 priključna snaga: 0,04 kW priključni napon: 230V AC		
	39977	ST-1N-4L	dim. 1396/540/465 priključna snaga: 0,06 kW priključni napon: 230V AC		
	39978	ST-1N-5L	dim. 1741/540/465 priključna snaga: 0,06 kW priključni napon: 230V AC		
					
	39983	ST-1N-2LG4	<b>GRIJANA JEDNOETAŽNA NADGRADNJA SA OSVJETLJENJEM</b> dim. 766/540/465 priključna snaga: 0,44 kW priključni napon: 230V AC	14	
	39984	ST-1N-3LG4	dim. 1091/540/465 priključna snaga: 0,84 kW priključni napon: 230V AC	19	
	39985	ST-1N-4LG4	dim. 1396/540/465 priključna snaga: 0,86 kW priključni napon: 230V AC	24	
	39986	ST-1N-5LG4	dim. 1741/540/465 priključna snaga: 1,28 kW priključni napon: 230V AC	31	
					

## KOMPONENTE ZA BUFFET BAROVE

### komponente za buffet barove

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	39979	ST-1N-2LG	<b>GRIJANA JEDNOETAŽNA NADGRADNJA SA OSVJETLJENJEM</b> dim. 766/540/465 prikjučna snaga: 0,44 kW priključni napon: 230V AC	14	
	39980	ST-1N-3LG	dim. 1091/540/465 priključna snaga: 0,84 kW priključni napon: 230V AC	21	
	39981	ST-1N-4LG	dim. 1396/540/465 priključna snaga: 0,86 kW priključni napon: 230V AC	26	
	39982	ST-1N-5LG	dim. 1741/540/465 priključna snaga: 1,28 kW priključni napon: 230V AC	33	
					
	40001	ST-SZ-65	<b>STAKLENA HIGIJENSKA ZAŠTITA</b> dim. 650/465/55	7	
	40002	ST-SZ-125	dim. stakla: 522x440x8 dim. 1250/465/55	12/14	
	40003	ST-SZ-160	dim. stakla: 1122x440x8 dim. 1600/465/55 dim. stakla: 700x440x8	16/18	