

















## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30943	HPS-14-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1400/600/850 statično hlađenje 2 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,24 kW priključni napon: 230V AC	102	
	30940	HPS-14-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1400/600/850 statično hlađenje 2 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,24 kW priključni napon: 230V AC	101	
	30944	HPS-18-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1800/600/850 statično hlađenje 3 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,27 kW priključni napon: 230V AC	122	
	30941	HPS-18-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1800/600/850 statično hlađenje 3 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,27 kW priključni napon: 230V AC	121	
	30945	HPS-23-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 2300/600/850 statično hlađenje 4 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,34 kW priključni napon: 230V AC	160	
	30942	HPS-23-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 2300/600/850 statično hlađenje 4 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,34 kW priključni napon: 230V AC	158	
	30958	HPE-14-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1400/600/850 dinamično hlađenje 2 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,35 kW priključni napon: 230V AC		
	30955	HPE-14-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1400/600/850 dinamično hlađenje 2 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,35 kW priključni napon: 230V AC		

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600


### rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30959	HPE-18-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1800/600/850 dinamično hlađenje 3 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,39 kW priključni napon: 230V AC		
	30956	HPE-18-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1800/600/850 dinamično hlađenje 3 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,39 kW priključni napon: 230V AC		
	30960	HPE-23-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 2300/600/850 dinamično hlađenje 4 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,62 kW priključni napon: 230V AC		
	30957	HPE-23-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 2300/600/850 dinamično hlađenje 4 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,62 kW priključni napon: 230V AC		
	30865	HP-2-6	<b>ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE</b> dim. 405/525/600 2 x ladica GN 2/3-200	23/31	
	30866	HP-3-6	<b>ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE</b> dim. 405/525/600 3 x ladica GN 2/3-100	30/38	
	30867	HP-2X1-6	<b>ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE</b> dim. 405/525/600 1 x ladica GN 2/3-100 1 x ladica GN 2/3-330	28/36	
	30873	VBB-2/3	<b>VODILICE ZA RASHLADNU JEDINICU</b> dim. 366/450/556 bočna - 5 x vodilica za GN 2/3	5/6	
	30872	VBV-2/3	dim. 366/450/556 središnja - 5 x vodilica za GN 2/3	5/6	



## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	51336	ZP-6	BOČNA ZIDNA ZAŠTITA dim. 600/3/150	2,1	