






















NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30946	HPS-14Z	RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA dim. 1400/700/850 statično hlađenje 2 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,24 kW priključni napon: 230V AC	109	
	28306	HPS-14	RASHLADNI STO dim. 1400/700/850 statično hlađenje 2 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,24 kW priključni napon: 230V AC	108	
	30947	HPS-18Z	RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA dim. 1800/700/850 statično hlađenje 3 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,345 kW priključni napon: 230V AC	140/161	
	28307	HPS-18	RASHLADNI STO dim. 1800/700/850 statično hlađenje 3 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,345 kW priključni napon: 230V AC	139	
	30948	HPS-23Z	RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA dim. 2300/700/850 statično hlađenje 4 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,385 kW priključni napon: 230V AC	174	
	28308	HPS-23	RASHLADNI STO dim. 2300/700/850 statično hlađenje 4 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,385 kW priključni napon: 230V AC	172/207	
	30961	HPE-14Z	RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA dim. 1400/700/850 dinamično hlađenje 2 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga: 0,61 kW priključni napon: 230V AC	113	
	28309	HPE-14	RASHLADNI STO dim. 1400/700/850 dinamično hlađenje 2 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga: 0,61 kW priključni napon: 230V AC	112	

NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700


rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30962	HPE-18Z  HACCP	RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA dim. 1800/700/850 dinamično hlađenje 3 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga: 0,65 kW priključni napon: 230V AC		
	28310	HPE-18  HACCP	RASHLADNI STO dim. 1800/700/850 dinamično hlađenje 3 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga: 0,65 kW priključni napon: 230V AC		
	30963	HPE-23Z  HACCP	RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA dim. 2300/700/850 dinamično hlađenje 4 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga: 0,865 kW priključni napon: 230V AC	188	
	28311	HPE-23  HACCP	RASHLADNI STO dim. 2300/700/850 dinamično hlađenje 4 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga: 0,865 kW priključni napon: 230V AC		
	29045	HP-2	ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE dim. 405/625/600 2 x ladica GN 1/1-200	24/32	
	29166	HP-3	ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE dim. 405/625/600 3 x ladica GN 1/1-100	31/39	
	29168	HP-2x1	ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE dim. 405/625/600 1 x ladica GN 1/1-100 1 x ladica GN 1/1-330	29/37	
	28288	VBB-1/1	VODILICE ZA RASHLADNU JEDINICU dim. 366/550/556 bočna - 5 x vodilica za GN 1/1	6/7	
	28289	VBV-1/1	dim. 366/550/556 središnja - 5 x vodilica za GN 1/1	6/7	



NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	51335	ZP-7	BOČNA ZIDNA ZAŠTITA dim. 700/3/150	2,5	