

TEHNIČSE INFORMACIJE

**TECNODOM**  
refrigerazione

**SALAH→9F9 SA DVOJE VRATA**

**530X325**  
**GN 1/1**

Unutarnji i vanjski zidovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304 (osim vanjskog dna) – rashladni sistem u monoblok izvedbi – poliuretanska izolacija – samozatvarajuća vrata sa magnetnom brtvom – plastificirane žičane police – po visini regulacijske noge - elektronski regulator – dinamično hlađenje - automatsko otapanje isparivača sa zrakom – prisilno isparavanje kondenzirane vode.

IZVEDBE GORNJE PLOČE: uska plastična radna ploča kombinirana sa poklopcem iz nehrđajućeg čelika (**EKO**) - radna ploča iz nehrđajućeg čelika (**NX**) - radna ploča iz nehrđajućeg čelika zavijena pozadi (**AL**) - radna ploča iz granita (**GR**) - zaobljena ili pravokutna staklena nadgradnja (**VC, VD**) – granitna radna ploča kombinirana sa nadgradnjom iz nehrđajućeg čelika (**AI**) – granitna radna ploča pozadi uzdignuta, dodatno sa strane šest nehlađenih ladica (**C6**)

OPCIJA: dvojne ladice umjesto vrata.



**SL 02 EKO**



**SL 02 C6**

MODEL	temperaturno dcXfi °C	širina x Xi Vj bUI vignina mm	Vfc^vratU*****	zapremina lit.	broj polica	priključna snaga W
<b>SL 02 ECO</b>	+4 / +8°C	900 x 700 x 840	2	220	2	460
<b>SL 02 NX</b>	+4 / +8°C	904 x 700 x 880	2	220	2	460
<b>SL 02 AL</b>	+4 / +8°C	904 x 700 x 980	2	220	2	460
<b>SL 02 GR</b>	+4 / +8°C	904 x 700 x 870	2	220	2	460
<b>SL 02 VC(VD)</b>	+4 / +8°C	904 x 700 x 1140	2	220	2	460
<b>SL 02 AI</b>	+4 / +8°C	900 x 700 x 1080	2	220	2	460
<b>SL 02 C6</b>	+4 / +8°C	1410 x 700 x 1070	2	220	2	460

hlađenje R 570, testni pogoji pri okolici 43°C / 65%, priklj. napetost 230V/50Hz

TEHNIČSE INFORMACIJE

**TECNODOM**  
refrigerazione

**SALAH→9F9 SA TROJE VRATIMA**

**530X325  
GN 1/1**

Unutarnji i vanjski zidovi iz nehrđajućeg čelika AISI 304 (osim vanjskog dna) – rashladni sistem u monoblok izvedbi – poliuretanska izolacija – samozatvarajuća vrata sa magnetnom brtvom – plastificirane žičane police – po visini regulacijske noge - elektronski regulator – dinamično hlađenje - automatsko otapanje isparivača sa zrakom – prisilno isparavanje kondenzirane vode.

IZVEDBE GORNJE PLOČE: uska plastična radna ploča kombinirana s poklopcem iz nehrđajućeg čelika (**EKO**) - radna ploča iz nehrđajućeg čelika (**NX**) - radna ploča iz nehrđajućeg čelika zavijena pozadi (**AL**) - radna ploča iz granita (**GR**) - zaobljena ili pravokotna staklena nadgradnja (**VC, VD**) – granitna radna ploča kombinirana sa nadgradnjom iz nehrđajućeg čelika (**AI**) – granitna radna ploča pozadi uzdignuta, dodatno sa strane šest nehlađenih ladica (**C6**)

OPCIJA: dvojne ladice umjesto vrata.

**SL 03 EKO (sa otvorenim poklopcem)**



**SL 03 VC**



MODEL	temperaturno područje	širina x globina x visina mm	broj vrata	prostornina lit.	broj polica	priključna snaga W
<b>SL 03 ECO</b>	+4 / +8°C	1380 x 700 x 840	3	350	2	460
<b>SL 03 NX</b>	+4 / +8°C	1384 x 700 x 880	3	350	2	460
<b>SL 03 AL</b>	+4 / +8°C	1384 x 700 x 980	3	350	2	460
<b>SL 03 GR</b>	+4 / +8°C	1410 x 700 x 870	3	350	2	460
<b>SL 03 VC(VD)</b>	+4 / +8°C	1380 x 700 x 1140	3	350	2	460
<b>SL 03 AI</b>	+4 / +8°C	1380 x 700 x 1080	3	350	2	460
<b>SL 03 C6</b>	+4 / +8°C	1900 x 700 x 1070	3	350	2	460

hlađenje R 507, testni pogoji pri okolici 43°C / 65%, priklj. napetost 230V/50Hz