
























LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdijeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--|
|  | 37091 37092 37093 | SN-07N SN-11N SN-14N | STO SA SREDNJOM POLICOM, ZATVORENI SA TRI STRANE dim. 700/820/885 dim. 1100/820/885 dim. 1400/820/885 | 49/63 66/86 76/95 | |
|  | 37094 37095 37096 | SN-07N-ES SN-11N-ES SN-14N-ES | STO SA SREDNJOM POLICOM, ZATVORENI SA TRI STRANE dim. 700/820/885 dvije utičnice: 230V AC dim. 1100/820/885 dvije utičnice: 230V AC dim. 1400/820/885 dvije utičnice: 230V AC | 50/64 67/82 84/104 | |
|  | 37098 37099 | SN-11NF SN-14NF | STO SA SREDNJOM POLICOM I KLIZNIM VRATIMA dim. 1100/820/885 dim. 1400/820/885 | 76/95 89/110 | |
|  | 37100 37101 | SN-11NF-ES SN-14NF-ES | STO SA SREDNJOM POLICOM I KLIZNIM VRATIMA dim. 1100/820/885 dvije utičnice: 230V AC dim. 1400/820/885 dvije utičnice: 230V AC | 77/95 91/111 | |
|  | 37113 | SN-04-3P | STO SA 3 LADICE dim. 440/820/885 1 x GN 1/1-100 1 x GN 1/1-150 1 x GN 1/1-240 | 47/59 | |
|  | 37114 | SN-08-6P | STO SA 6 LADICA dim. 800/820/885 2 x GN 1/1-100 2 x GN 1/1-150 2 x GN 1/1-240 | 76/93 | |
|  | 37967 | SN-14-3PD | STO SA SREDNJOM POLICOM, LADICAMA, ZATVOREN SA TRI STRANE dim. 1400/820/885 3 x GN ladice - desno | 98/120 | |
|  | 37969 | SN-14-3PL | STO SA SREDNJOM POLICOM, LADICAMA, ZATVOREN SA TRI STRANE dim. 1400/820/885 3 x GN ladice - lijevo | 98/120 | |









LINIJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdijeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|--|----------------------------|--|--------------------|--|
|  | 37971 37973 | SN-14NF-3PD SN-14NF-3PL | STO SA SREDNJOM POLICOM, KLIZNIM VRATIMA I LADICAMA dim. 1400/820/885 3 x GN ladice - desno dim. 1400/820/885 3 x GN ladice - lijevo | 108/130 108/130 | |
|  | 37106  | SN-14NTC HACCP | TOPLI STO dim. 1400/820/885 topla radna površina bez vrata prikjučna snaga: 1,35 kW priključni napon: 230V AC | 92/114 | |
|  | 37108  | SN-14FTC HACCP | TOPLI STO dim. 1400/820/885 topla radna površina klizna vrata prikjučna snaga: 1,35 kW priključni napon: 230V AC | 103/125 | |
|  | 37110  | SN-14NFC HACCP | TOPLI STO dim. 1400/820/885 topli ormarić klizna vrata prikjučna snaga: 2,25 kW priključni napon: 230V AC | 92/114 | |
|  | 37112  | SN-14NC HACCP | TOPLI STO dim. 1400/820/885 topla radna površina + topli ormarić klizna vrata prikjučna snaga: 3,6 kW priključni napon: 400V 3N AC | 108/130 | |
|  | 36096  | SBM-110R | VODENA KUPKA SA TOPLIM ORMARIĆEM dim. 1100/820/885 kapac.bazena: 3 x GN 1/1-150 bez GN posuda punjenje vode preko ručnog ventila priključna snaga: 5,25 kW priključni napon: 400V 3N AC | 89/118 | |
|  | 28120  | SBM-140R | VODENA KUPKA SA TOPLIM ORMARIĆEM dim. 1400/820/885 kapac.bazena: 4 x GN 1/1-150 bez GN posuda punjenje vode preko ručnog ventila priključna snaga: 6,75 kW priključni napon: 400V 3N AC | 109/131 | |
|  | 28121  | SBM-180R | VODENA KUPKA SA TOPLIM ORMARIĆEM dim. 1800/820/885 kapacitet bazena: 5 x GN 1/1-150 bez GN posuda punjenje vode preko ručnog ventila priključna snaga: 6,75 kW priključni napon: 400V 3N AC | 137/165 | |

















LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdijeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|-------|----------|---|-----------|--|
|  | 28122 | SBM-210R | VODENA KUPKA SA TOPLIM ORMARIČEM dim. 2100/820/885 kapacitet bazena: 6 x GN 1/1-150 bez GN posuda punjenje vode preko ručnog ventila prikjučna snaga: 6,75 kW priključni napon: 400V 3N AC | 152/182 | |
|  | 36692 | SBM-11N | VODENA KUPKA dim. 1100/820/885 kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 bez vrata, bez GN posuda punjenje sa prekidačem priključna snaga: 3 kW priključni napon: 400V 3N AC | 75/95 | |
|  | 36695 | SBM-14N | VODENA KUPKA dim. 1400/820/885 kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-200 bez vrata i bez GN posuda punjenje sa prekidačem priključna snaga: 4 kW priključni napon: 400V 3N AC | 83/104 | |
|  | 36696 | SBM-18N | VODENA KUPKA dim. 1800/820/885 kapacitet bazena: 5 x GN 1/1-200 bez vrata, bez GN posuda punjenje sa prekidačem priključna snaga: 5 kW priključni napon: 400V 3N AC | 101/127 | |
|  | 36701 | SBM-21N | VODENA KUPKA dim. 2100/820/885 kapacitet bazena: 6 x GN 1/1-200 bez vrata, bez GN posuda punjenje sa prekidačem priključna snaga: 5 kW priključni napon: 400V 3N AC | 116/148 | |
|  | 36691 | SBM-11NF | VODENA KUPKA dim. 1100/820/885 kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 klizna vrata, bez GN posuda punjenje sa prekidačem priključna snaga: 3 kW priključni napon: 400V 3N AC | 77/94 | |
|  | 36694 | SBM-14NF | VODENA KUPKA dim. 1400/820/885 kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-200 klizna vrata, bez GN posuda punjenje sa prekidačem priključna snaga: 4 kW priključni napon: 400V 3N AC | 92/116 | |
|  | 36697 | SBM-18NF | VODENA KUPKA dim. 1800/820/885 kapacitet bazena: 5 x GN 1/1-200 klizna vrata, bez GN posuda punjenje sa prekidačem priključna snaga: 5 kW priključni napon: 400V 3N AC | 113/139 | |








LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdjeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|-------|---|--|-----------|
|  | 36700 | SBM-21NF  HACCP | VODENA KUPKA dim. 2100/820/885 kapacitet bazena: 6 x GN 1/1-200 klizna vrata, bez GN posuda punjenje sa prekidačem prikjučna snaga: 5 kW priključni napon: 400V 3N AC | 128/159 |
|  | 36690 | SBM-11CF  HACCP | VODENA KUPKA SA GRIJANIM ORMARIČEM dim. 1100/820/885 kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 bez GN posuda, punjenje sa prekidačem priključna snaga: 5,25 kW priključni napon: 400V 3N AC | 84/102 |
|  | 36693 | SBM-14CF  HACCP | VODENA KUPKA SA GRIJANIM ORMARIČEM dim. 1400/820/885 kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-200 bez GN posuda, punjenje sa prekidačem priključna snaga: 6,25 kW priključni napon: 400V 3N AC | 103/127 |
|  | 36698 | SBM-18CF  HACCP | VODENA KUPKA SA GRIJANIM ORMARIČEM dim. 1800/820/885 kapacitet bazena: 5 x GN 1/1-200 bez GN posuda, punjenje sa prekidačem priključna snaga: 7,25 kW priključni napon: 400V 3N AC | 119/145 |
|  | 36699 | SBM-21CF  HACCP | VODENA KUPKA SA GRIJANIM ORMARIČEM dim. 2100/820/885 kapacitet bazena: 6 x GN 1/1-200 bez GN posuda, punjenje sa prekidačem priključna snaga: 7,25 kW priključni napon: 400V 3N AC | 132/163 |
|  | 39456 | SR-140-4-100  HACCP | RASHLADNI STO dim. 1400/820/885 statično hlađenje, 1 x vrata GN 2/1 kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-100 bez GN posuda dim. rashladnog bazena: 1280x510x100 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,388 kW priključni napon: 230V AC | 117/134 |
|  | 01202 | SR-140-B  HACCP | RASHLADNI STO dim. 1400/820/885 statično hlađenje, 1 x vrata GN 2/1 dim. rashladnog bazena: 1210x620x90/75 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,388 kW priključni napon: 230V AC | 117/134 |
|  | 01203 | SR-140-A  HACCP | RASHLADNI STO dim. 1400/820/885 statično hlađenje, 1 x vrata GN 2/1 dim. rashladnog bazena: 1210x620x30/15 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,388 kW priključni napon: 230V AC | 115/133 |







LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdijeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|-------|--------------|---|-----------|--|
|  | 39457 | SR-180-5-100 | RASHLADNI STO dim. 1800/820/885 statično hlađenje, 2 x vrata GN 2/1 kapacitet bazena: 5 x GN 1/1-100 bez GN posuda dim. rashladnog bazena: 1605x510x100 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C prikjučna snaga: 0,605 kW priključni napon: 230V AC | 145/166 | |
|  | 01204 | SR-180-B | RASHLADNI STO dim. 1800/820/885 statično hlađenje, 2 x vrata GN 2/1 dim. rashladnog bazena: 1610x620x90/75 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,605 kW priključni napon: 230V AC | 145/166 | |
|  | 01205 | SR-180-A | RASHLADNI STO dim. 1800/820/885 statično hlađenje, 2 x vrata GN 2/1 dim. rashladnog bazena: 1610x620x30/15 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,605 kW priključni napon: 230V AC | 142/161 | |
|  | 01206 | SR-250-B | RASHLADNI STO dim. 2500/820/885 statično hlađenje, 3 x vrata GN 2/1 dim. rashladnog bazena: 2308x620x90/75 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,668 kW priključni napon: 230V AC | 198/230 | |
|  | 01207 | SR-250-A | RASHLADNI STO dim. 2500/820/885 statično hlađenje, 3 x vrata GN 2/1 dim. rashladnog bazena: 2308x620x30/15 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,668 kW priključni napon: 230V AC | 195/228 | |
|  | 37193 | SRVST-14K | HLAĐENA VITRINA (TERMOPAN STAKLO) dim. 1390/730/1100 sa ugrađenim agregatom statično hlađenje, termo-izolaciono staklo sa osvjetljenjem temp. područje hlađenja: +4°C do + 6°C priključna moć: 0,616 W priključni napon: 230V AC | | |
|  | 37194 | SRVST-18K | HLAĐENA VITRINA (TERMOPAN STAKLO) dim. 1790/730/1100 sa ugrađenim agregatom statično hlađenje, termo-izolaciono staklo sa osvjetljenjem temp. područje hlađenja: +4°C do + 6°C priključna moć: 0,716 W priključni napon: 230V AC | | |













LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdijeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|---|-------------|---|-----------|--|
|  | 36721 | SRVST-14A | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1400/820/1835 statično hlađenje, 1 x vrata GN 2/1 termo-izolaciono staklo, sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1208x620x30/15 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,7 kW priključni napon: 230V AC | 234 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 30681 | SRVHS-14A-R | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (PLEKSI STAKLO) dim. 1400/820/1835 statično hlađenje, 1 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1208x620x30/15 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,7 kW priključni napon: 230V AC | 214 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 39579 | SRVDT-14A | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1400/820/1835 dinamično hlađenje, 1 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1208x620x30/15 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,72 kW priključni napon: 230V AC | 243 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 36722 | SRVST-14B | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1400/820/1835 statično hlađenje, 1 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1208x620x90/75 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,7 kW priključni napon: 230V AC | 237 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 30682 | SRVHS-14B-R | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (PLEKSI STAKLO) dim. 1400/820/1835 statično hlađenje, 1 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1208x620x90/75 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,7 kW priključni napon: 230V AC | 217 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 39580 | SRVDT-14B | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1400/820/1835 dinamično hlađenje, 1 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1208x620x90/75 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,72 kW priključni napon: 230V AC | 247 | |
| |  | HACCP | | | |










LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdijeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|---|-------------|--|-----------|--|
|  | 36723 | SRVST-18A | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1800/820/1835 statično hlađenje, 2 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1608x620x30/15 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,88 kW priključni napon: 230V AC | 290 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 30683 | SRVHS-18A-R | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (PLEKSI STAKLO) dim. 1800/820/1835 statično hlađenje, 2 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1608x620x30/15 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,88 kW priključni napon: 230V AC | 271 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 39581 | SRVDT-18A | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1800/820/1835 dinamično hlađenje, 2 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1608x620x30/15 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,92 kW priključni napon: 230V AC | 311/343 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 36724 | SRVST-18B | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1800/820/1835 statično hlađenje, 2 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1608x620x90/75 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,88 kW priključni napon: 230V AC | 314 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 30684 | SRVHS-18B-R | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (PLEKSI STAKLO) dim. 1800/820/1835 statično hlađenje, 2 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1608x620x90/75 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,88 kW priključni napon: 230V AC | | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 39582 | SRVDT-18B | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1800/820/1835 dinamično hlađenje, 2 x vrata GN 2/1 sa osvjetljenjem dim. rashladnog bazena: 1608x620x90/75 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,92 kW priključni napon: 230V AC | 307 | |
| |  | HACCP | | | |









LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdijeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|----------------|----------------|---|----------------|--|
|  | 01156 | SCD | BLAGAJNIČKI STO SA LADICOM dim. 1300/820/885 površina desno gledano sa radne strane | 55/77 | |
|  | 01157 | SCG | BLAGAJNIČKI STO SA LADICOM dim. 1300/820/885 površina lijevo gledano sa radne strane | 55/77 | |
|  | 01191 | SAE-90 | UGAONI STO 90° - VANJSKI dim. 820/1160/885 zatvoren sa tri strane | 39/59 | |
|  | 01143 | SAI-90 | UGAONI STO 90° - UNUTRAŠNJI dim. 820/1160/885 otvorena radna strana | 32/54 | |
|  | 01144 | SAE-45 | UGAONI STO 45° - VANJSKI dim. 820/640/885 zatvoren sa tri strane | 22/32 | |
|  | 01193 | SAI-45 | UGAONI STO 45° - UNUTRAŠNJI dim. 820/640/885 otvorena radna strana | 19/31 | |
|  | 15838 15839 | SI-70 SI-90 | SPOJNI ZIDIČ dim. 700/730/190 bez nogica dim. 900/730/190 bez nogica | 13/24 18/29 | |
|  | 11500 | SPPC-1 | ELEMENT ZA POSLUŽAVNIKE I PRIBOR dim. 600/700/1200 bez GN posuda u jednoj etaži: 3 x GN 1/3-150 | 26/37 | |
|  | 49165 | SPPC-1M | ELEMENT ZA POSLUŽAVNIKE I PRIBOR NA TOČKOVIMA dim. 600/700/1200 bez GN posuda jedna etaža: 3 x GN 1/3-150 | 29/40 | |









LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdijeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|-------|-------------|--|-----------|--|
|  | 11501 | SPPC-2 | ELEMENT ZA POSUŽAVNIKE, PRIBOR I KRUH dim. 600/700/1580 bez GN posuda u dvije etaže: 3 x GN 1/3-100 + 1 x GN 1/1-150 | 29/43 | |
|  | 49166 | SPPC-2M | ELEMENT ZA POSLUŽAVNIKE, PRIBOR I KRUH NA TOČKOVIMA dim. 600/700/1580 bez GN posuda u dvije etaže: 3 x GN 1/3-100 + 1 x GN 1/1-150 | 32/46 | |
|  | 38043 | ST-1N 070/4 | JEDNOETAŽNA POLICA ZA IZDAVANJE dim. 670/367/400 nerđajući lim, plexi prednja strana | 9/11 | |
| | 38044 | ST 1N 080/4 | nerđajući lim, plexi prednja strana dim. 770/367/400 | 10/11 | |
| | 38046 | ST 1N 110/4 | nerđajući lim, plexi prednja strana dim. 1070/367/400 | 13/15 | |
| | 38047 | ST 1N 140/4 | nerđajući lim, plexi prednja strana dim. 1370/367/400 | 16/19 | |
| | 38048 | ST 1N 180/4 | nerđajući lim, plexi prednja strana dim. 1770/367/400 | 20/23 | |
| | 38049 | ST 1N 210/4 | nerđajući lim, plexi prednja strana dim. 2070/367/400 | 23/26 | |
|  | 01185 | SV 2N 140 | DVOETAŽNA POLICA ZA IZDAVANJE dim. 1370/500/690 staklo, staklene prednje strane /za SR 140A, SR 140B/ | 48/69 | |
| | 01211 | SV 2N 180 | dim. 1770/500/690 staklo, staklene prednje strane /za SR 180A, SR 180B/ | 61/85 | |
| | 01189 | SV 2N 250 | dim. 2470/500/690 staklo, staklene prednje strane /za SR 250A, SR 250B/ | 101/122 | |
|  | 39567 | ST-1N-110L | JEDNOETAŽNA POLICA ZA IZDAVANJE SA OSVJETLJENJEM dim. 1100/530/465 | 22 | |
| | 39568 | ST-1N-140L | dim. 1400/530/465 | 26 | |
| | 39569 | ST-1N-180L | dim. 1800/530/465 | 33 | |
| | 39570 | ST-1N-210L | dim. 2100/530/465 | 37 | |
|  | | | | | |
|  | 39571 | ST-1N-110LG | JEDNOETAŽNA POLICA ZA IZDAVANJE SA OSVJETLJENJEM I GRIJAČIMA dim. 1100/530/465 | 26 | |
| | 39572 | ST-1N-140LG | dim. 1400/530/465 | 33 | |
| | 39573 | ST-1N-180LG | dim. 1800/530/465 | 40 | |
| | 39574 | ST-1N-210LG | dim. 2100/530/465 | 47 | |
|  | | | | | |








LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdijeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|--|--|---|--|--|
|  | 49111 37004 49112 37005 37006 37007 37008 37009 | DP-4/1 DP-7/2 DP-8/2 DP-9/2 DP-11/2 DP-13/2 DP-14/2 DP-18/2 | TROCIJEVNA KLIZNA POLICA SA DVA NOSAČA dim. 440/268/0 dim. 700/268/0 dim. 800/268/0 dim. 900/268/0 dim. 1100/268/0 dim. 1300/268/0 dim. 1400/268/0 dim. 1800/268/0 | 2,2/3 4 4/5 4 5 6 6 7 | |
|  | 37010 37011 | DP-21/3 DP-25/3 | TROCIJEVNA KLIZNA POLICA SA TRI NOSAČA dim. 2100/268/0 dim. 2500/268/0 | 9 10 | |
|  | 37012 | DP-SAE-45/2 | TROCIJEVNA KLIZNA POLICA SA DVA NOSAČA dim. 871/268/0 za ugaoni sto 45° - vanjski | 4 | |
|  | 37013 | DP-SAE-90/3 | TROCIJEVNA KLIZNA POLICA SA TRI NOSAČA dim. 1599/268/0 za ugaoni sto 90° - vanjski | 8 | |
|  | 00275 | DP | TROCIJEVNA KLIZNA POLICA dužinski metar | 5/6 | |
|  | 08612 | NDP | NOSAČ KLIZNE POLICE | 1/1 | |
|  | 28287 | COK-155 | OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 155 mm | | |
|  | 28290 | VBB-2/1 | BOČNE VODILICE ZA RASHLADNE JEDINICE dim. 560/660/486 4 x vodilica za GN 2/1 | 5/6 | |














LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

linije za razdijeljivanje

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|--|-------|----------|--|-----------|--|
|  | 28291 | VBV-2/1 | SREDIŠNJE VODILICE ZA RASHLADNU JEDINICU dim. 560/660/486 4 x vodilica za GN 2/1 /samo za SR-250/ | 5/6 | |
|  | 00155 | PP | POSUDA ZA PRIBOR dim. 250/700/120 | 5/6 | |
|  | 00156 | PK | POSUDA ZA KRUH dim. 600/400/500 | 12/14 | |
|   | 29795 | EP2GP-11 | GRIJANI PULT SA DVIJE PLOČE ZA KUHANJE dim. 1100/820/885 prikjučna snaga: 5,0 kW priključni napon: 400V 3N AC | 69/93 | |
|   | 28613 | EP3GP-14 | GRIJANI PULT SA TRI PLOČE ZA KUHANJE dim. 1400/820/885 priključna snaga: 7,5 kW priključni napon: 400V 3N AC | 88/117 | |








LINIJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

mobilne linije za samouslugu

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|--|-------|------------------------|---|-----------|--|
|  | 28321 | MN-100 | STO SA LADICOM GN 1/1-100, ZATVOREN SA TRI STRANE dim. 1000/820/885 dvije utičnice: 230V AC | 65/81 | |
|  | 28322 | MN-100F | STO SA SREDNJOM POLICOM I KLIZNIM VRATIMA dim. 1000/820/885 dvije utičnice: 230V AC | 80/100 | |
|  | 28323 | MN-140F | STO SA SREDNJOM POLICOM I KLIZNIM VRATIMA dim. 1400/820/885 dvije utičnice: 230V AC | 100/125 | |
|   | 28324 | MN-140FC | TOPLI STO SA KLIZNIM VRATIMA dim. 1400/820/885 topli ormarić prikjučna snaga: 2,30 kW priključni napon: 230V AC dvije utičnice: 230V AC | 115/140 | |
|   | 28325 | MN-140FCI | TOPLI STO ZA IZDAVANJE SA KLIZNIM VRATIMA dim. 1400/820/885 topli ormarić priključna snaga: 2,30 kW priključni napon: 230V AC četiri utičnice: 230V AC | 110/135 | |
|   | 28326 | MBM-140/3 | VODENA KUPKA dim. 1400/820/885 bez GN posuda, ručno punjenje vode kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-150 priključna snaga: 3 kW priključni napon: 230V AC dvije utičnice: 230V AC | 101/121 | |
|   | 28327 | MBM-140/4 | VODENA KUPKA dim. 1400/820/885 bez GN posuda, ručno punjenje vode kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-150 priključna snaga: 3,00 kW priključni napon: 230V AC dvije utičnice: 230V AC | 92/110 | |
|   | 28328 | MR-140B/3 HACCP | RASHLADNI STO SA KLIZNIM VRATIMA dim. 1400/820/885 statično hlađenje bez GN posuda, hlađeni bazen, neutralni ormarić kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-100 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,24 kW priklj. napon: 230V AC, jedna utičnica: 230V AC | 128/153 | |








LINIJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

mobilne linije za samouslugu

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|-------|-----------|---|-----------|
|  | 28329 | MR-140A/3 | RASHLADNI STO SA KLIZNIM VRATIMA dim. 1400/820/885 statično hlađenje bez GN posuda, hlađeni bazen, neutralni ormarić kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-20 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C prikjučna snaga: 0,24 kW priklj.napon: 230V AC, jedna utičnica: 230V AC | 128/153 |
|  | 28330 | MR-140B/4 | RASHLADNI STO SA KLIZNIM VRATIMA dim. 1400/820/885 statično hlađenje bez GN posuda, hlađeni bazen, neutralni ormarić kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-100 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C prikjučna snaga: 0,24 kW priklj. napon: 230V AC, jedna utičnica: 230V AC | 130/155 |
|  | 28331 | MR-140A/4 | RASHLADNI STO SA KLIZNIM VRATIMA dim. 1400/820/885 statično hlađenje bez GN posuda, hlađeni bazen, neutralni ormarić kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-20 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C prikjučna snaga: 0,24 kW priklj. napon: 230V AC, jedna utičnica: 230V AC | 130/155 |
|  | 28332 | MB-140B/3 | RASHLADNI STO dim. 1400/820/885 statično hlađenje bez GN posuda, 2 x vrata GN 1/1, hlađeni ormarić kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-100 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,388 kW priklj. napon: 230V AC, jedna utičnica: 230V AC | 143/168 |
|  | 28333 | MB-140A/3 | RASHLADNI STO dim. 1400/820/885 statično hlađenje bez GN posuda, 2 x vrata GN 1/1, hlađeni ormarić kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-20 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,388 kW priklj. napon: 230V AC, jedna utičnica: 230V AC | 143/168 |
|  | 28334 | MB-140B/4 | RASHLADNI STO dim. 1400/820/885 statično hlađenje bez GN posuda, 2 x vrata GN 1/1, hlađeni ormarić kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-100 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,388 kW priklj.napon: 230V AC, jedna utičnica: 230V AC | 145/170 |
|  | 28335 | MB-140A/4 | RASHLADNI STO dim. 1400/820/885 statično hlađenje bez GN posuda, 2 x vrata GN 1/1, hlađeni ormarić kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-20 temp. područje hlađenja: od 0 do +2 °C priključna snaga: 0,388 kW priklj. napon: 230V AC, jedna utičnica: 230V AC | 145/170 |









LINJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

mobilne linije za samouslugu

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|-------|------------------------|---|-----------|--|
|  | 28336 | MVHS-14/B HACCP | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1400/820/1735 statično hlađenje, termo-izolaciono staklo, sa osvjetljenjem kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-100 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,703 kW priključni napon: 230V AC | 301/331 | |
|  | 28358 | MVHE-14/B HACCP | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1400/820/1735 dinamično hlađenje, termo-izolaciono staklo, sa osvjetljenjem kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-100 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,723 kW priključni napon: 230V AC | 250/280 | |
|  | 28337 | MVHS-14/A HACCP | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1400/820/1735 statično hlađenje, termo-izolaciono staklo, sa osvjetljenjem kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-20 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,703 kW priključni napon: 230V AC | 298/330 | |
|  | 28359 | MVHE-14/A HACCP | RASHLADNI PULT SA VITRINOM (TERMOPAN STAKLO) dim. 1400/820/1735 dinamično hlađenje, termo-izolaciono staklo, sa osvjetljenjem kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-20 temp. područje hlađenja: vitrina: 4°C - 6°C; ormarić: 0°C - 2°C prikjučna snaga: 0,723 kW priključni napon: 230V AC | 250/280 | |
|  | 28339 | MAE-90 | UGAONI STO 90° - VANJSKI dim. 820/1160/885 zatvoren sa tri strane | 28/48 | |
|  | 28340 | MAE-45 | UGAONI STO 45° - VANJSKI dim. 820/640/885 zatvoren sa tri strane (nepokretan) | 23/38 | |
|  | 28341 | M-2TNC27 | NEUTRALNI PODIZAČ TANJIRA 2 SETA Ø 270 dim. 450/878/885 | 60/78 | |







LINIJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

mobilne linije za samouslugu

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|---|------------|--|-----------|--|
|  | 28342 | M-2TCC27 | GRIJANI PODIZAČ TANJIRA 2 SETA Ø 270 dim. 450/878/885 prikjučna snaga: 1,8 kW priključni napon: 230V AC | 75/93 | |
| |  | | | | |
|  | 49098 | ST-1N-1L4 | JEDNOETAŽNA NADGRADNJA SA OSVJETLJENJEM dim. 441/540/465 priključna snaga: 0,02 kW priključni napon: 230V AC | 13 | |
| | 39987 | ST-1N-2L4 | dim. 766/540/465 priključna snaga: 0,04 kW priključni napon: 230V AC | | |
| | 39988 | ST-1N-3L4 | dim. 1091/540/465 priključna snaga: 0,04 kW priključni napon: 230V AC | 18 | |
| | 39989 | ST-1N-4L4 | dim. 1396/540/465 priključna snaga: 0,06 kW priključni napon: 230V AC | 23 | |
| | 39990 | ST-1N-5L4 | dim. 1741/540/465 priključna snaga: 0,06 kW priključni napon: 230V AC | 28 | |
| |  | | | | |
|  | 49099 | ST-1N-1L | JEDNOETAŽNA NADGRADNJA SA OSVJETLJENJEM dim. 441/540/465 priključna snaga: 0,02 kW priključni napon: 230V AC | 13 | |
| | 39975 | ST-1N-2L | dim. 766/540/465 priključna snaga: 0,04 kW priključni napon: 230V AC | | |
| | 39976 | ST-1N-3L | dim. 1091/540/465 priključna snaga: 0,04 kW priključni napon: 230V AC | 19 | |
| | 39977 | ST-1N-4L | dim. 1396/540/465 priključna snaga: 0,06 kW priključni napon: 230V AC | 24 | |
| | 39978 | ST-1N-5L | dim. 1741/540/465 priključna snaga: 0,06 kW priključni napon: 230V AC | 30 | |
| |  | | | | |
|  | 39983 | ST-1N-2LG4 | GRIJANA JEDNOETAŽNA NADGRADNJA SA OSVJETLJENJEM dim. 766/540/465 priključna snaga: 0,44 kW priključni napon: 230V AC | 14 | |
| | 39984 | ST-1N-3LG4 | dim. 1091/540/465 priključna snaga: 0,84 kW priključni napon: 230V AC | 19 | |
| | 39985 | ST-1N-4LG4 | dim. 1396/540/465 priključna snaga: 0,86 kW priključni napon: 230V AC | 24 | |
| | 39986 | ST-1N-5LG4 | dim. 1741/540/465 priključna snaga: 1,28 kW priključni napon: 230V AC | 31 | |
| |  | | | | |











LINIJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

mobilne linije za samouslugu

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|-------|-----------|---|-----------|--|
|  | 39979 | ST-1N-2LG | GRIJANA JEDNOETAŽNA NADGRADNJA SA OSVJETLJENJEM dim. 766/540/465 prikjučna snaga: 0,44 kW priključni napon: 230V AC | 14 | |
| | 39980 | ST-1N-3LG | dim. 1091/540/465 priključna snaga: 0,84 kW priključni napon: 230V AC | 21 | |
| | 39981 | ST-1N-4LG | dim. 1396/540/465 priključna snaga: 0,86 kW priključni napon: 230V AC | 26 | |
| | 39982 | ST-1N-5LG | dim. 1741/540/465 priključna snaga: 1,28 kW priključni napon: 230V AC | 33 | |
|  | 28347 | MDPN-10 | TROCIJEVNA KLIZNA POLICA SA DVA NOSAČA dim. 1000/0/0 | 5/6 | |
| | 28348 | MDPN-14 | dim. 1400/0/0 | 7/8 | |
|  | 28349 | MDPNP-10 | SAVITLJIVA TROCIJEVNA KLIZNA POLICA SA DVA NOSAČA dim. 1000/0/0 | 6/7 | |
| | 28350 | MDPNP-14 | dim. 1400/0/0 | 8/9 | |
|  | 28351 | MDP-90 | TROCIJEVNA KLIZNA POLICA SA TRI NOSAČA za ugaoni sto 90° - vanjski /MAE-90/ | 8/9 | |
|  | 28352 | MDP-45 | TROCIJEVNA KLIZNA POLICA SA DVA NOSAČA za ugaoni sto 45° - vanjski /MAE-45/ | 5/6 | |
|  | 28353 | MVB-1/1 | VODILICE ZA RASHLADNE JEDINICE MOBILNIH ELEMENATA dim. 560/660/486 4 x vodilice za GN 1/1 | 6/7 | |









LINIJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

rashladni buffet barovi

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg | |
|---|---|----------|---|-----------|--|
|  | 40607 | KK-2M | SAMOPOSLUŽNI RASHLADNI BUFFET BAR NA TOČKOVIMA dim. 1400/820/885 bez GN posuda kapacitet bazena: 2 x GN 1/1-200 temp. područje bazena: +6°C do +8°C prikjučna snaga: 0,24 kW jedna utičnica: 230V AC priključni napon: 230 V AC | 109 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 40608 | KK-3M | SAMOPOSLUŽNI RASHLADNI BUFFET BAR NA TOČKOVIMA dim. 1800/820/885 bez GN posuda kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 temp. područje bazena: +6°C do +8°C prikjučna snaga: 0,24 kW jedna utičnica priključni napon: 230V AC | 129 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 40609 | KK-4M | SAMOPOSLUŽNI RASHLADNI BUFFET BAR NA TOČKOVIMA dim. 2200/820/885 bez GN posuda kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-200 temp. područje bazena: +6°C do +8°C prikjučna snaga: 0,24 kW jedna utičnica priključni napon: 230 V AC | 149 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 40610 | KK-5M | SAMOPOSLUŽNI RASHLADNI BUFFET BAR NA TOČKOVIMA dim. 2400/820/885 bez GN posuda kapacitet bazena: 5 x GN 1/1-200 temp. područje bazena: +6°C do +8°C priključna snaga: 0,345 kW jedna utičnica priključni napon: 230 V AC | 159 | |
| |  | HACCP | | | |
|  | 49099 | ST-1N-1L | JEDNOETAŽNA NADGRADNJA SA OSVJETLJENJEM dim. 441/540/465 priključna snaga: 0,02 kW priključni napon: 230V AC | 13 | |
| | 39975 | ST-1N-2L | dim. 766/540/465 priključna snaga: 0,04 kW priključni napon: 230V AC | | |
| | 39976 | ST-1N-3L | dim. 1091/540/465 priključna snaga: 0,04 kW priključni napon: 230V AC | | |
| | 39977 | ST-1N-4L | dim. 1396/540/465 priključna snaga: 0,06 kW priključni napon: 230V AC | | |
| | 39978 | ST-1N-5L | dim. 1741/540/465 priključna snaga: 0,06 kW priključni napon: 230V AC | | |
|  | 40611 | DP-KK-2M | KLIZNA PREKLOPNA POLICA dim. 1400/360/105 | 5,7 | |
| | 40612 | DP-KK-3M | dim. 1800/360/105 | 6,9 | |
| | 40613 | DP-KK-4M | dim. 2200/360/105 | 9 | |
| | 40614 | DP-KK-5M | dim. 2400/360/105 | 9,6 | |

LINIJE ZA SAMOUSLUGU KOGAST

rashladni buffet barovi

| Skica | Šifra | Tip | Opis | Masa / Kg |
|---|-------|-------|---|-----------|
|  | 28399 | LJ-8 | OSMEROUGAONI BUFFET BAR dim. 2040/2040/1440 dvostrana trocijevna klizna polica nadgradnja iz plexi-stakla sa osvjetljenjem kapacitet bazena: 1m2/150 mm (150 l) temp. područje bazena: +6°C do +8°C prikjučna snaga: 0,365 kW priključna snaga osvjetljenja: 20 W priključni napon: 230V AC | 274/333 |
|  | | HACCP | | |
|  | 38421 | ZG-4 | BUFFET BAR S BAZENOM ZA LED dim. 3235/2020/2000 nadgr.: plexi-staklo, pano iz ner. lima, osvjetljenje polica za odlaganj: staklo; bez fasade i klizne police - spremno za uređivanje interijera dim. bazena: 2215x1000x200 temp. podr. bazena: 0°C do 2°C kap. bazena: 386l prikl. snaga: 0,686 kW, prikl. snaga osv.: 26W priključni napon: 230V AC | |
|  | | HACCP | | |
|  | 38420 | NG-5 | BUFFET BAR Z BAZENOM ZA LED dim. 4100/1780/2300 nadgr.: plexi-staklo, pano iz ner. lima, osvjetljenje polica za odlaganj: staklo; bez fasade i klizne police - spremno za uređivanje interijera dim. bazena: 2900x900x220 temp. podr. bazena: 0°C do 2°C kap. bazena: 487 l prikl. snaga: 0,866 kW, prikl. snaga osv.: 26 W priključni napon: 230V AC | |
|  | | HACCP | | |
|  | 38419 | ST-6 | BUFFET BAR S BAZENOM ZA LED dim. 5300/1500/1390 nadgradnja: plexi-staklo, osvjetljenje polica za odlaganj: staklo; bez fasade i bez klizne police - spremno za uređivanje interijera dim. bazena: 3200x940x220 temp. podr. bazena: 0°C do 2°C kap. bazena: 636 l priklj. snaga: 0,848 kW, prikl. snaga osv.: 26 W priključni napon: 230V AC | |
|  | | HACCP | | |