









KOGAST 700













štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55822	ES-T27/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIMA PLOČAMA dim. 400/700/900 2 ploče 300x300 mm (s temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: 2x2,5 kW prikjučna snaga: 5 kW prikjučni napon: 400V 2N AC	50/67	
	55823	ESK-T27/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 400/700/900 2 ploče 220x220 mm (s temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: 2x2 kW prikjučna snaga: 4 kW priključni napon: 400V 2N AC	41/58	
	50966	ESI-T27/PB	INDUKCIJSKI ŠTEDNJAK dim. 400/700/900 2 grijana polja Ø 220 mm snaga grijanih polja: 2x5 kW prikjučna snaga: 10 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	55824	ES-T47/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 800/700/900 4 ploče 300x300 mm (s temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: 4x2,5 kW prikjučna snaga: 10 kW priključni napon: 400V 3N AC	87/112	
	55825	ESK-T47/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 4 ploče 220x220 mm (s temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: 4x2 kW prikjučna snaga: 8 kW priključni napon: 400V 3N AC	59/83	
	55826	ESC-T47/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA CERAN PLOČOM dim. 800/700/900 4 grijana polja Ø 250 mm (s temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih polja: 4x2,5 kW prikjučna snaga: 10 kW priključni napon: 400V 3N AC	37/61	
	50967	ESI-T47/PB	INDUKCIJSKI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 4 grijana polja Ø 220 mm snaga grijanih polja: 4x5 kW prikjučna snaga: 20 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	55827	ES-T47/1	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 800/700/900 4 pune ploče 300x300 mm (s temperaturnim ograničivačem) 1 pećnica za GN 1 1/2 dim. pećnice: 540x530x300 snaga grijanih ploča: 4x2,5 kW snaga elektro pećnice: 4,5 kW prikjučna snaga: 14,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	129/146	










KOGAST 700

štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55828	ESK-T47/1	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 4 ploče 220x220 mm (s temperaturnim ograničivačem) 1 pećnica za GN 1 1/2 dim. pećnice: 540x530x300 snaga grijanih ploča: 4x2 kW snaga elektro pećnice: 4,5 kW prikjučna snaga: 12,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	122/146	
	55829	ESC-T47/1	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA CERAN PLOČOM dim. 800/700/900 4 grijana polja Ø 250 mm (s temperaturnim ograničivačem) 1 pećnica za GN 1 1/2 dim. pećnice: 540x530x300 snaga grij.polja: 4 x 2,5 kW; el. pećnice: 4,5 kW priključna snaga: 14,5 kW priključni napon: 400V 3N AC		
	55830	ES-T47/1K	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 800/700/900 4 pune ploče 300x300 mm (s temperaturnim ograničivačem) 1 konvekcijska pećnica za GN 1 1/2 dim. pećnice: 540x480x300 snaga grijanih ploča: 4x2,5kW snaga kon. pećnice: 6,7kW priključna snaga: 16,7 kW priključni napon: 400V 3N AC	137/161	
	55831	ESK-T47/1K	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 4 ploče 220x220 mm (s temperaturnim ograničivačem) 1 konvekcijska pećnica za GN 1 1/2 dim. pećnice: 540x480x300 snaga grijanih ploča: 4x2 kW snaga kon. pećnice: 6,7 kW priključna snaga: 14,7 kW priključni napon: 400V 3N AC	121/145	
	55832	ESC-T47/1K	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA CERAN PLOČOM dim. 800/700/900 4 grijana polja Ø 250 mm (s temperaturnim ograničivačem) 1 konvekcijska pećnica za GN 1 1/2 dim. pećnice: 540x480x300 snaga grij.polja: 4 x 2,5 kW konvekcijske pećnice: 6,7 kW priključna snaga: 16,7 kW priključni napon: 400V 3N AC	119/143	
	55833	ES-T67/P	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 1200/700/900 6 ploča 300x300 mm (s temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: 6x2,5 kW priključna snaga: 15 kW priključni napon: 400V 3N AC	126/155	







KOGAST 700

štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg
	55834	ES-T67/1-O	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 1200/700/900 6 punih ploča 300x300 mm (s temperaturnim ograničivačem) 1 pečnica za GN 1 1/2 + neutralni ormarić dim. pečnice: 540x530x300 snaga grijanih ploča: 6x2,5 kW snaga elektro pečnice: 4,5 kW prikjučna snaga: 19,5 kW prikjučni napon: 400V 3N AC	184/213
	55835	ES-T67/1K-O	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK SA PUNIM PLOČAMA dim. 1200/700/900 6 punih ploča 300x300 mm (s temperaturnim ograničivačem) 1 konvek. pečnica za GN 1 1/2 + neutralni ormarić dim. pečnice: 540x480x300 snaga grijanih ploča: 6x2,5kW snaga kon. pečnice: 6,7kW prikjučna snaga: 21,7 kW priključni napon: 400V 3N AC	176/205
	55836	PS-T27/P	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 400/700/900 2 otvorena plamenika snaga plamenika: 1x3,5 kW+1x5,5 kW priključna snaga: 9,0 kW potrošnja plina: 0,71 kg/h (U.N.P.), 0,95 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	36/53
	55750	PS-T47/P	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 4 otvorenih plamenika snaga plamenika: 2x3,5 kW+1x5,5 kW+1x7,0 kW priključna snaga: 19,5 kW potrošnja plina: 1,54 kg/h (U.N.P.), 2,06 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	60/84
	55837	PS-T47/1	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 4 otv. plamenika, 1 plinska pečnica za GN 1 1/2 dim. pečnice: 540x570x300 snaga plamenika: 2x3,5 kW+1x5,5 kW+1x7,0 kW snaga plin.pečnice: 6,5kW; priklj. snaga: 26 kW potrošnja plina: 2,05 kg/h (U.N.P.), 2,75 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	111/135
	55838	PS-T67/P	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 1200/700/900 6 otvorenih plamenika snaga plamenika: 3x3,5 kW+2x5,5kW+1x7,0 kW priključna snaga: 28,5 kW potrošnja plina: 2,26 kg/h (U.N.P.), 3,01 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	86/115
	55839	PS-T67/1-0	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 1200/700/900 6 otv. plamenika 1 pečnica pl. za GN 1 1/2 + neutralni ormarić dim. pečnice: 540x570x300 snaga plamenika:3x3,5 kW+2x5,5 kW+1x7,0 kW snaga pl.peć.: 6,5 kW, priključna snaga: 35 kW potrošnja plina: 2,76 kg/h (U.N.P.), 3,70 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	157/186

KOGAST 700








štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg
	55840	KS-T47/1	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 4 otv. plamenika + 1 elek. pečnica za GN 1 1/2 dim. pečnice: 540x530x300 snaga plame.: 2x3,5kW+1x5,5kW+1x7,0 kW snaga el.peč.: 4,5 kW prikj. snaga plina: 19,5kW, elektrike: 4,5 kW potroš. plina: 1,54 kg/h (U.N.P.), 2,06 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " priključni napon: 400V 2N AC	118/142
	55841	KS-T47/1K	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 4 otv. plamenika + 1 konvek. pečnica GN 1 1/2 dim. pečnice: 540x480x300 snaga plam.: 2x3,5 kW+1x5,5 kW+1x 7,0 kW konvek. pečnice: 6,7kW prik. snaga plina: 19,5 kW, elekt.: 6,7 kW potroš. plina: 1,54 kg/h (U.N.P.), 2,06 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " priključni napon: 400V 3N AC	109/133
	55842	KS-T(2+2)7/P	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 2 otv. plamenika + 2 el. ploče snaga plamenika: 1x3,5 kW+1x5,5 kW grijanih ploča: 2x2 kW priključna snaga plina: 9 kW, elektrike: 4 kW potroš. plina: 0,71 kg/h (U.N.P.), 0,95 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " priključni napon: 400V 2N AC	61/85
	55843	KS-T(2+2)7/1	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 2 otv. plamenika + 2 el.ploče + 1 el.pečnica GN 1 1/2 dim. pečnice: 540x530x300 snaga plamen.:3,5 kW + 5,5 kW, grijanih ploča: 2x2 kW, el.peč.:4,5kW; prikj.snaga plina: 9 kW, elekt.: 8,5 kW potroš. plina: 0,71 kg/h (U.N.P.), 0,95 m3/h (zem. plin) plinski prikj.:R 3/4" prikl. napon: 400V 3N AC	105/129
	55844	KS-T(2+2)7/1K	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 800/700/900 2 otv. plamenika + 2 el.ploče + 1kon.pečnica GN 1 1/2 dim. pečnice: 540x480x300 snaga plam.:3,5kW + 5,5kW, grijanih ploča: 2x2 kW, kon.peč.:6,7kW; prikj.snaga plina: 9kW, elektrike:10,7kW potroš. plina: 0,71 kg/h (U.N.P.), 0,95 m3/h (zem. plin) plinski prikj.: R 3/4" prikl. napon: 400V 3N AC	111/135
	55845	KS-T67/1-0	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 1200/700/900 6 otv. plamenika 1 el. pečnica za GN 1 1/2 + neutr. ormarić dim. pečnice: 540x530x300 snaga plame.:3x3,5kW+2x5,5kW+1x7,0kW snaga el.peč.: 4,5 kW prikj. snaga plina: 28,5 kW, elekt.: 4,5 kW potr. plina: 2,26 kg/h (U.N.P.), 3,01 m3/h (zem.plin) plinski prikj.: R 3/4" prikl. napon: 400V 3N AC	147/176



KOGAST 700

štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55846	KS-T67/1K-0	KOMBINIRANI ŠTEDNJAK dim. 1200/700/900 6 otv.plamenika 1 konvek.pećnica za GN 1 1/2 + neutr.ormarić dim. pećnice: 540x480x300 snaga plame.: 3x3,5kW+2x5,5 kW+1x7,0kW snaga konv. peč.: 6,7 kW prikl.snaga plina: 28,5 kW, el.:10,7 kW potr.plina: 2,26 kg/h (U.N.P.), 3,01 m3/h (zem.plin) plinski priklj.: R 3/4" prikl. napon: 400V 3N AC	147/176	
	03107	NR	NASTAVAK REŠETKE	0,5/1	
	51657	PZR-T7	ZATVORENA RAVNA PLOČA ZA PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 390/576/53 za dva plamenika		
	56419 52289	PL-7/T30 PL-7/T80	TEPSIJA ZA ELEKTRIČNU I PLINSKU PEĆNICU 700 dim. 537/480/30 nerđajući čelični lim dim. 537/480/80 nerđajući čelični lim		
	56406	R-7	REŠETKA ZA ELEKTRIČNU I PLINSKU PEĆNICU 700 dim. 536/480/14 hromirana		
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	











KOGAST 700

roštilji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55847	EZ-T47/P-L	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/700/900 ravna ploča - sivi liv prikjučna snaga: 6 kW priključni napon: 400V 3N AC	56/73	
	55848	EZ-T47/P-K	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/700/900 ravna ploča - tvrdi hrom priključna snaga: 6 kW priključni napon: 400V 3N AC	56/73	
	55849	EZ-T47/P-J	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/700/900 ravna ploča - čelik priključna snaga: 6 kW priključni napon: 400V 3N AC	56/73	
	55850	EZ-T87/P-L	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 800/700/900 1/2 ravna + 1/2 rebrasta ploča - sivi liv priključna snaga: 12 kW priključni napon: 400V 3N AC	101/125	
	55851	EZ-T87/P-K	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 800/700/900 ravna ploča - tvrdi hrom priključna snaga: 12 kW priključni napon: 400V 3N AC	99/123	
	55852	EZ-T87/P-J	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 800/700/900 ravna ploča - čelik priključna snaga: 12 kW priključni napon: 400V 3N AC	98/122	
	55853	EZ-T87/P-KR	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 800/700/900 1/2 ravna + 1/2 rebrasta ploča - tvrdi hrom priključna snaga: 12 kW priključni napon: 400V 3N AC	98/122	
	55854	PZ-T47/P-L	PLINSKI ROŠTILJ dim. 400/700/900 ravna ploča - sivi liv priključna snaga: 6,5 kW potrošnja plina: 0,51 kg/h (U.N.P.); 0,69 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	55/72	
	55855	PZ-T47/P-K	PLINSKI ROŠTILJ dim. 400/700/900 ravna ploča - tvrdi hrom priključna snaga: 6,5 kW potrošnja plina: 0,51 kg/h (U.N.P.); 0,69 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	63/80	

KOGAST 700





roštilji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55856	PZ-T47/P-J	PLINSKI ROŠTILJ dim. 400/700/900 ravna ploča - čelik prikjučna snaga: 6,5 kW potrošnja plina: 0,51 kg/h (U.N.P.); 0,69 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	63/80	
	55857	PZ-T87/P-L	PLINSKI ROŠTILJ dim. 800/700/900 1/2 ravna + 1/2 rebrasta ploča - sivi liv priključna snaga: 13,0 kW potrošnja plina: 1,03 kg/h (U.N.P.); 1,38 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	108/132	
	55858	PZ-T87/P-K	PLINSKI ROŠTILJ dim. 800/700/900 ravna ploča - tvrdi hrom priključna snaga: 13,0 kW potrošnja plina: 1,03 kg/h (U.N.P.); 1,38 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	113/137	
	55859	PZ-T87/P-J	PLINSKI ROŠTILJ dim. 800/700/900 ravna ploča - čelik priključna snaga: 13,0 kW potrošnja plina: 1,03 kg/h (U.N.P.); 1,38 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	113/137	
	55860	PZ-T87/P-KR	PLINSKI ROŠTILJ dim. 800/700/900 1/2 ravna + 1/2 rebrasta ploča - tvrdi hrom priključna snaga: 13,0 kW potrošnja plina: 1,03 kg/h (U.N.P.); 1,38 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	113/137	
	55861	PZ-T87/LG	PLINSKI ROŠTILJ SA LAVA KAMENOM dim. 800/700/900 priključna snaga: 19,0 kW potrošnja plina: 1,58 kg/h (U.N.P.), 2,11 m3/h (zem.plin) plinski priključak: R 3/4 "	72/96	
	87872	LK-3,5	VULKANSKO KAMENJE pakovanje: 3,5 kg (kesa) * Za prvo punjenje roštilja PZ-87/LG potrebno je 10,5 kg vulkanskog kamenja. * Za prvo punjenje roštilja PZ-89/LG potrebno je 14 kg vulkanskog kamenja.	3,5	
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		












KOGAST 700

roštilji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	
	27752	C9X-R	LOPATICA ZA ČIŠĆENJE ravne ploče roštilja - tvrdi hrom uključuje 10 rezervnih strugala	0,4	
	35825 35934	ST79KR ST79LR	LOPATICA ZA ČIŠĆENJE rebraste ploče roštilja - tvrdi hrom rebraste ploče roštilja - sivi liv	0,5/1 0,5/1	
	51656	KV-T400	KRILNA VRATA - SUSTAV dim. 394/479/37		

KOGAST 700








friteze

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55862	EF-T7/14	ELEKTRIČNA FRITEZA dim. 400/700/900 1 bazen: 13-15 l (ulja) prikjučna snaga: 11,1 kW priključni napon: 400V 3N AC	39/56	
	55863	EF-T7/28	ELEKTRIČNA FRITEZA dim. 800/700/900 2 bazena: 2 x 13-15 l (ulja) priključna snaga: 22,2 kW priključni napon: 400V 3N AC	66/90	
	55864	PF-T7/14	PLINSKA FRITEZA dim. 400/700/900 1 bazen: 14 l (ulja) priključna snaga: 11,2 kW potrošnja plina: 0,88 kg/h (U.N.P.), 1,18 m ³ /h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	53/70	
	55865	PF-T7/28	PLINSKA FRITEZA dim. 800/700/900 2 bazena: 2 x 14 l (ulja) priključna snaga: 22,4 kW potrošnja plina: 1,76 kg/h (U.N.P.), 2,36 m ³ /h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	99/123	
	45386	K-EF	KORPA ZA ELEKTRIČNU FRITEZU EF dim. 230/405/120	1/2	
	45385	K-PF	KORPA ZA PLINSKU FRITEZU PF dim. 230/345/120	1/2	
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		
	40839	PLO	POSUDA ZA ULJE dim. 255/610/180 zapremnina: max 16 l	4,5	
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	



KOGAST 700









kupke

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55868 	EVK-T47/P HACCP	ELEKTRIČNA TOPLOVODNA KUPKA dim. 400/700/900 kapaciteta bazena: GN 1/1-200 (30 l) - bez posuda prikjučna snaga: 1,0 kW priključni napon: 230V AC	29/46	
	55869 	EVK-T87/P HACCP	ELEKTRIČNA TOPLOVODNA KUPKA dim. 800/700/900 kapaciteta bazena: GN 2/1-200 (60 l) - bez posuda priključna snaga: 2,0 kW priključni napon: 230V AC	45/69	
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	
	51656	KV-T400	KRILNA VRATA - SUSTAV dim. 394/479/37		



KOGAST 700








kuhala za tijestenine

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55870	EKT-T47/V	ELEKTRIČNO KUHALO ZA TIJESTENINU dim. 400/700/900 sa dovodom vode i odvodom viška površinskog škroba bez perforiranih uložaka kapacitet bazena: 2 x GN 1/3 ili 4 x GN 1/6 prikjučna snaga: 6 kW priključni napon: 400V 3N AC	38/55	
	52129	EKT-T47/V-T	ELEKTRIČNO KUHALO ZA TIJESTENINU dim. 400/700/900 sa termostatskom regulacijom bez perforiranih uložaka kapacitet bazena: 3 x GN 1/3 ili 6 x GN 1/6 priključna snaga: 4,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	36/53	
	49428 49429	K-EKT 1/3 K-EKT 1/6	PERFORIRANI ULOŠCI ZA KUHALA dim. 290/160/200 GN 1/3 dim. 140/140/200 GN 1/6	1,3 0,8	
	52249	Z-EKT 2/3	ZAŠTITA ZA DNO KUHALA TIJESTENINE GN 2/3		
	52277	Z-EKT 1/1	ZAŠTITA ZA DNO KUHALA TIJESTENINE GN 1/1		
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		
	51656	KV-T400	KRILNA VRATA - SUSTAV dim. 394/479/37		
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	



KOGAST 700









kazani za kuhanje

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55871	EK-T7/80-P	ELEKTRIČNI KAZAN ZA KUHANJE 80 L dim. 800/700/900 dim. posude: 540x440x400 prikjučna snaga: 14,1 kW prikjučni napon: 400V 3N AC * indirektno grijanje	124/148	
	55872	EK-T7/80-O	ELEKTRIČNI KAZAN ZA KUHANJE 80 L SA OKRUGLOM POSUDOM dim. 800/700/900 dim. posude: Ø 500x470 prikjučna snaga: 14,1 kW prikjučni napon: 400V 3N AC * indirektno grijanje	87/111	
	55873	PK-T7/80-P	PLINSKI KAZAN ZA KUHANJE 80L dim. 800/700/900 dim. posude: 540x440x400 prikjučna snaga: 20 kW potrošnja plina: 1,56 kg/h (U.N.P.), 2,12 m ³ /h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 " * indirektno grijanje	128/152	
	55874	PK-T7/60-O	PLINSKI KAZAN ZA KUHANJE 60L SA OKRUGLOM POSUDOM dim. 800/700/900 dim posude: Ø 400x510 prikjučna snaga: 15,5 kW potrošnja plina: 1,11 kg/h (U.N.P.), 1,49 m ³ /h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4", * indirektno grijanje	101/125	
	51854		IZLIVNA CIJEV ZA ISPUSNU SLAVINU	4,7	
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	
	49903	DIM-PK	VISOKI DIMNJAK ZA PLINSKE KAZANE dim. 217/177/945 PK-T7/80-P PK-T9/100-P PK-T9/150-P	6/7	



KOGAST 700




kiperi i višenamjenski tiganji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55875	EB-T47/P	ELEKTRIČNI VIŠENAMJENSKI TIGANJ dim. 400/700/900 tiganj GN 1/1 dim. tiganja: 310x510x110 (15 l) bez poklopca tiganja nad bazenom i bez sabirne posude ispod bazena prikjučna snaga: 5 kW priključni napon: 400V 3N 50Hz	50/67	
	55876	EB-T87/P	ELEKTRIČNI VIŠENAMJENSKI TIGANJ dim. 800/700/900 tiganj GN 2/1 dim. tiganja: 630x510x110 (30 l) bez poklopca tiganja nad bazenom i bez sabirne posude ispod bazena prikjučna snaga: 9 kW priključni napon: 400V 3N 50Hz	85/109	
	55877	EKP-T7/60	ELEKTRIČNI KIPER 60 L dim. 800/700/900 dim. posude: 710x430x235 prikjučna snaga: 6 kW priključni napon: 400V 3N AC	117/141	
	55878	EKP-T7/40SL	ELEKTRIČNI KIPER 40 L dim. 800/700/900 posuda: sivi liv dim. posude: 710x430x210 prikjučna snaga: 6,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	172/196	
	55879	PKP-T7/60	PLINSKI KIPER 60 L dim. 800/700/900 dim. posude: 710x430x235 prikjučna snaga: 10,5 kW potrošnja plina: 0,74 kg/h (U.N.P.), 1,10 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	121/145	
	55880	PKP-T7/40SL	PLINSKI KIPER 40 L dim. 800/700/900 dim. posude: 710x430x210 posuda: sivi liv priključna snaga: 10,5 kW potrošnja plina: 0,74 kg/h (U.N.P.), 1,10 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 3/4 "	174/198	
	46522	GN-B 1/1-150	SABIRNA GN POSUDA SA UNIVERZALNIMA RUČICAMA dim. 530/325/150 za višenamjenske tiganje		
	46425	GN 1/1 PR	POKLOPAC GN 1/1 SA IZREZIMA ZA POKRETNE DRŠKE za višenamjenske tiganje	1,12	



KOGAST 700







kiperi i višenamjenski tiganji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	51707 56459	DIM-T400 DIM-T800	DIMNJAK dim. 400/60/190 dim. 800/60/190		
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	
	51656	KV-T400	KRILNA VRATA - SUSTAV dim. 394/479/37		



KOGAST 700

neutralna oprema

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	55739	BM-T47/PR	RADNI BLOK STO SA LADICOM dim. 400/700/900	26/43	
	55952	BM-T47/V	RADNI BLOK STO SA VRATIMA dim. 400/700/900	28/45	
	55953	BM-T87/PR	RADNI BLOK STO SA LADICOM dim. 800/700/900	47/71	
	55951	BM-T87/V	RADNI BLOK STO SA VRATIMA dim. 800/700/900	55/79	
	55954	BM-T47/PRB	RADNI BLOK STO SA LADICOM I VISOKOM SLAVINOM dim. 400/700/900	30/47	
	28123	COK-150	OBLOGA REGULACIJSKIH NOGICA dužinski metar - visina 150 mm	1,4	